




Asennusohje

Peace -tekstiilimatto ja Showtime-neulahuopamatto

Tasokudotut matot asettavat perinteisiä kokolattiamattoja korkeammat vaatimukset alustan tasaisuudelle, lattiialiimalle ja asennusmenetelmälle. Noudata siksi tarkasti asennusohjeita.

Vaatimukset alustalle

Alustan laatu vaikuttaa aina valmiin asennuksen lopputulokseen.

Alustan on oltava tasainen ja kuiva, siinä ei saa olla halkeamia ja sen on oltava riittävän kestävä. Alustan toleranssiluokan tulee olla voimassa olevien säännösten mukainen. Edellä mainittuja tuotteita asennettaessa rakennusbetonin suhteellinen kosteus ei saa olla yli 90 %. Tämä koskee vain rakennekosteutta. RF-mittaus tulee suorittaa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Alustan, liiman ja päällysteen lämpötilan pitää asennuksen yhteydessä olla vähintään +18 °C, ja tilan suhteellinen kosteus saa olla enintään 60 %. Levymateriaalialustan kosteussuhteen edellytetään pysyvän alle 9 %:n (suhteellinen kosteus 40 %, lämpötila +20 °C), ettei tapahtuisi liikkumista, joka voi myöhemmin aiheuttaa vaurioita. Alustan epänormaali kosteus, alustan liikkuminen, lämpöputkien aiheuttama lattian lämpötilan nousu yli +27 °C:seen jne. voivat aiheuttaa materiaalimuutoksia. Voimassa olevien säännösten mukaan suojamateriaalin on läpäistävä kosteutta, eikä se saa värjätä valmista päällystettä.

Valmistelutyöt

Ennen asennusta lattiamateriaalin täytyy antaa akklimatisoitua vähintään 24 tuntia huonelämpötilassa asennustilassa. Tämä on erityisen tärkeää jos materiaali on varastoitu tai kuljetettu alhaisessa lämpötilassa. HUOM! Alustan, liiman ja lattiapäällysteen lämpötilan on oltava asennushetkellä vähintään +18 °C ja asennustilan suhteellisen ilmankosteuden korkeintaan 60 %.

Lattialämmitys

Tekstiilimatot ovat eristäviä, mikä tulee ottaa huomioon lattialämmitysjärjestelmiä käytettäessä. Lattialämmityksen yhteydessä lattiapäällysteen pintalämpötila ei saa ylittää +27 °C.

Asennus, yleistä

Lattiamateriaali tulee suojata lialta ja pölyltä ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen. Tämän huomioimatta jättäminen voi vaikuttaa suorituskykyyn ja takuuseen.

Toimitus/valmistuskumppanit

Kaikkien lattioiden tavoin tuotteiden valmistukseen osallistuu useita osapuolia, mikä aina aiheuttaa tiettyjä näkyviä eroja. Siksi on tärkeää, että samaan tilaan ei asenneta vuotia/rullia, joilla on eri valmistus-/eränumero.

Tarkastus ennen asennusta

Lattiamateriaali pitää aina tarkastaa sen varmistamiseksi, että toimituksen laatu, väri ja määrä ovat oikeat ja että lattiamateriaali on ehjä. Virheelliseen väriin, kuosiin tai näkyviin vaurioihin perustuvia reklamaatioita tai vaatimuksia ei hyväksytä, jos materiaali on asennettu. Näissä tapauksissa korvataan vain materiaali.

Asennus

Vuotien asennus: Pääsääntöisesti maton vuodat tulee asentaa kohtisuoraan ikkunaseinään nähden (sisääntulevan valon suuntaisesti). Kun asennetaan useita vuotia kerrallaan on tärkeää, että ne asennetaan samansuuntaisesti (nuoli takasivulla). Vältä sijoittamasta saumoja runsaasti liikennöityihin paikkoihin, ts. oviaukkoihin, sisäänkäynteihin, pyörillä varustettujen toimistotuolien alle jne. Saumat pitää aina tehdä puhtaaksi leikatuin reunoin. Asenna vuodat aina ulkoreuna ulkoreunaa vasten mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Yli 20-25 m² huoneissa lattiamateriaali pitää aina kiinnittää/liimata. Jos mattoa käytetään portaiden päällystämiseen, pitää käyttää porraslistaa.

Liimaus:

Liimasuositus: Tekstiilimatoille tarkoitettu liima liimanvalmistajan suositusten mukaan.

Liimaus tehdään normaalisti kokoliimauksena. Tämäntyyppisen taustan kanssa on erityisen tärkeää käyttää "myöhäistä märkäliimausta". Noudata liimanvalmistajan liimamäärää ja käyttöaikaa koskevia suosituksia. Kokoliimaus voidaan tehdä myös nk. irrotettavalla liimauksella.

Levitä vuodat n. 6 cm limityksellä. Liimaa ensimmäinen vuota n. 50 cm päähän saumasta. Leikkaa sauma ennen liimausta terävällä mattoveitsellä, jossa on terävä suora terä. Sauman reunojen tulee nyt sopia täydellisesti yhteen. Liimaa sitten liimaton alue – n. 50 cm sauman molemmin puolin. Liimaa sitten loput toisesta vuodasta. Jyrää pinta mattojyrällä. Suosittelemme, että pinta jyrätään toiseen kertaan maton pituussuuntaan n. 30-40 minuutin kuluttua asennuksesta.

Irtoasennus:











Alle 20-25 m² tiloihin matto voidaan asentaa irralleen. Hyvin tarttuvaa kaksipuolista teippiä voidaan käyttää, jos matossa ei ole saumoja. Leikkaa saumojen reunat siisteiksi ja kiinnitä märkäliimauksella (n. 30 cm sauman molemmin puolin). Matto tulee kiinnittää myös kaikkien seinien vieressä (n. 30 cm) märkäliimauksella.

Asennuksen jälkeen:

Tarkasta lopputulos. Suojaa lattia lialta ja vaurioilta.

HUOM! Maton saa peittää muovipinnoitetulla materiaalilla aikaisintaan yhden vuorokauden kuluttua asennuksesta. Matolle ei saa asettaa huonekaluja tai vastaavia ennen kuin liima on täysin kuivunut. Muuten mattoon voi jäädä näkyviä ja pysyviä painumia. Valmis asennus tulee mahdollisuuksien mukaan suojata suoralta auringonvalolta asennuksen aikana ja 48 tunnin ajan asennuksen jälkeen.

Showtime Experience -kuosit

Design Name	Design Visual	Laying Method	Pattern Repeat	Design Size	Design Specification
HERITAGE-05		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
HERITAGE-06		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
HERITAGE-07		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
HERITAGE-08		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	For corridors only
ECOSYSTEMS-05		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
ECOSYSTEMS-06		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
ECOSYSTEMS-07		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
ECOSYSTEMS-08		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	For corridors only
METROPOLIS-05		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
METROPOLIS-06		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
METROPOLIS-07		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
METROPOLIS-08		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	For corridors only
WONDERLAB-05		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
WONDERLAB-06		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
WONDERLAB-07		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	None
WONDERLAB-08		Same direction	NO REPEAT	200 x 64 cm (repeated every 64 cm lengthwise)	For corridors only