


























Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Eternal entspricht den Anforderungen der EN-ISO 10582 /
Eternal répond aux exigences des normes EN-ISO 10582

	Gesamtdicke / Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
	Dicke der Nuttschicht / Épaisseur couche supérieure	EN-ISO 24340	0,7 mm
	Kollektionsumfang / Nombre de références		96 Farben / Couleur
	Klassifizierung / Classification	EN-ISO 10874	 Klasse 34 / Classe 34
		EN-ISO 10874	 Klasse 43 / Classe 43
	Bahnenbreite / Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
	Bahnenlänge / Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	± 25 m
	Flächengewicht / Poids	EN-ISO 23997	ca. 2,8 kg/m ²
	Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	< 0,10 %
	Resteindruckverhalten / Résistance aux poinçonnement Typischer Wert / Valeur typique	EN-ISO 24343-1	≤ 0,05 mm ~ 0,02 mm
	Bindemittelgehalt / Teneur en liant	EN-ISO 10582	Typ 1
	Stuhlrollenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W) / adapt (Typ W)
	Lichtechtheit / Résistance à la décoloration	ISO 105-B02	≥ Stufe 6 / Echelle 6
	Biagsamkeit / Flexibilité	EN-ISO 24344	ø 10 mm
	Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaft. / Resiste aux acides faibles, aux huiles et aux solvants les plus courants comme l'alcool, le white spirit etc.
	Rutsicherheit / Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	Fußbodenheizung / Plancher chauffant		Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen. / Convient pour systèmes de chauffage de plancher.
	Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen / Émissions intérieures COVT après 28 jours	ISO 16516	≤ 20 µg/m ³
	Ökobilanz / LCA		Die Ökobilanz ist die Grundlage für die Sicherstellung der geringsten Umweltbelastung. / LCA est la base pour assurer l'impact environnemental le plus bas.
	Creating better environments		
	REACH		Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten. / Eternal est en conformité avec la directive REACH.
	Oberflächenvergütung / Traitement de surface		PUR
	CO ₂ Erneuerbare Energie / Énergie renouvelables		Eternal wird mit 100% erneuerbarer Energie hergestellt. / Eternal est fabriqué à 100% d'énergie renouvelable.
	Eternal entsprechen den Anforderungen der EN 14041 / Eternal répond aux exigences de la norme EN 14041		EN 14041  0200105-DoP-306
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1, L, NCS
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,30
	Antistatik / Chargement électrique des personnes	EN 1815	≤ 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit / Coefficient de transmission thermique	EN 12524	0,25 W/m·K

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.

Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.
creating better



Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0) 91 - 850 01 11
F: +41-(0) 91 - 850 01 41
customerservice.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch

Find us on

