

RAMPE COLOREX PLUS

Descriptif Type

Profilé en PVC homogène Colorex

Permet la finition des bordures en comblant la différence de niveau entre les dalles et le support.
Elle facilite l'accès des charges roulantes.



Caractéristiques Techniques

RAMPE COLOREX PLUS de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Référence commerciale	1715** (références disponibles ci-dessous) 171500 pour la rampe grise en association avec le Colorex Plus R11
Epaisseur	2 mm à 10,5 mm
Largeur au sol	150 mm
Longueur de la rampe	1,22 m
Conditionnement	A l'unité

Mode de pose

Mode de pose :

Mise en œuvre et type de colle (type 528/540 ou 640, 650 Eurostar Fastcol de chez Forbo) suivant les préconisations du fabricant.

La rampe est à coller au sol juste après la mise en œuvre des dalles Colorex Plus. Une soudure à chaud est alors effectuée afin d'avoir une parfaite cohésion entre les dalles et la rampe.

La rampe étant fabriquée dans la même matière que le Colorex Plus, cette dernière résiste à des trafics intenses et aux charges lourdes autant que les dalles Colorex Plus.


Références coloristiques



171504
Montblanc




171505
Adula



171507
Quartz



171513
Sahara



171522
Niagara



171531
Sole



171500
Grise