

eurocol

840

the strong connection



EUROTAPE DOUBLETACK

Suchy klej. Zastępuje klej kontaktowy. Dwustronna taśma samoprzylepna wzmocniona włóknami o grubości 0,23 mm m.in. do cokołów, punktowego mocowania wykładzin ściennych. Mocowanie wykładzin tekstylnych na styku łącznej, cokołów z wykl. tekstylnych, listew przypodłogowych. System ekologiczny.

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Siatka z klejem akrylowym oraz folią ochronną.
Wymiary	Szerokość 240 mm 25 metrów bieżących na rolce. Grubość 0,23 mm (bez folii ochronnej), szerokość 50 mm, 90 mm, 50 mb na rolce, grubość 0,23 mm (bez folii ochronnej)

TODO

DANE TECHNICZNE

Odporność na mróz	Tak.
Możliwość użytkowania	Natychmiast.
Cechy szczególne	Hohe Weichmacherbeständigkeit. Schnelle Verlegung.
Zakres temperatur	Mrozoodporna do -40°C. Odporna na temperaturę do + 120°C.

ZASTOSOWANIE

STOSOWANIE

Magazynowanie	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (18 - 30) °C
Czas otwarty [czas otwartego schnięcia]	Permanent klebrig.
Czas odparowania/oczekiwania	Brak.
Czas wiązania	Możliwe jest natychmiastowe ułożenie listew przypodłogowych lub nosków schodowych.
Przydatność do użycia	Ca. 12 Monate, originalverpackt. Stehend lagern. Angebrochene Rollen wieder in Schutzpapier einwickeln.
Uwagi	TODO

**-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

Podłoże:

TODO

Sposób użycia:

TODO

840 EUROTAPE DOUBLETACK

OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

Klasa zagrożenia	Brak.
Ochrona zdrowia i środowiska	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe.
Karta charakterystyki	Niedostępne.

OPAKOWANIA

TODO

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi ! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG173840, Version 02, Stand 2022-05-04, ersetzt Ausgabe vom 2021-05-04

840 EUROTAPPE DOUBLETACK