

# Forbo Floor Care - Sphera SD & EC

## Conseils de nettoyage et d'entretien Forbo Flooring :

Les collections vinyle homogène Sphera SD & EC sont faciles à nettoyer et à entretenir grâce à leur finition PUR très résistante.

### Nettoyage initial avant utilisation

Les sols récemment installés ne doivent pas être nettoyés par voie humide pendant les trois jours suivant l'installation.

Retirez tous les déchets, la saleté et la poussière du sol et nettoyez le sol avec un nettoyant pour sols neutre. Pour des espaces plus grands, il est possible d'utiliser une autolaveuse ou une machine rotative (150 à 300 trs/min.) avec un disque rouge 3M ou équivalent. Ramassez l'eau sale avec un chiffon et un balai à franges ou un aspirateur de liquides, rincez avec de l'eau propre et laissez sécher.

Sur les sites de construction de salles blanches (c'est-à-dire les établissements pharmaceutiques, biotechnologiques, les salles d'opération), il est préférable de ne pas réaliser de nettoyage en profondeur ou abrasif. Dans de tels cas, retirez tous les déchets, la saleté et la poussière du sol par le biais d'un aspirateur ou d'un balai à franges légèrement humide. Laissez sécher le sol.

Dans les situations précédentes, si vous souhaitez un degré de brillance supérieur, effectuez un polissage à sec avec une machine rotative (300 à 500 trs/min.) à l'aide d'un disque blanc ou beige.

**Remarque importante pour les installations conductrices :** N'appliquez pas de cire ni de produits de finition à émulsion dans les zones protégées contre les décharges électrostatiques, car cela pourrait avoir une incidence négative sur les propriétés conductrices du sol.

### Nettoyage régulier

La fréquence de la méthode de nettoyage régulier dépend de la densité du trafic, des degrés d'encrassement et de l'aspect souhaité.

- Éliminez la poussière et les débris meubles en aspirant, en balayant, ou en utilisant un balai à franges.
- Éliminez les taches, traces et liquides renversés à l'aide d'un balai à franges humide et un nettoyant pour sols neutre.

Si nécessaire :

- Nettoyez le sol par pulvérisation à l'aide d'une machine rotative (150 à 300 trs/min.), un disque rouge 3M ou équivalent et un nettoyant pour sols neutre (C'est également la méthode de nettoyage la plus adaptée pour les faux planchers surélevés).

### Entretien périodique

Il faut procéder aux travaux d'entretien suivants pour maintenir si nécessaire un niveau d'aspect satisfaisant.

- Éliminez la poussière et les débris meubles en aspirant, en balayant, ou en utilisant un balai à franges.
- Éliminez les taches, traces et liquides renversés à l'aide d'un balai à franges humide et un nettoyant pour sols neutre.
- Nettoyez le sol par pulvérisation avec une machine rotative (150 à 300 trs/min.) et un disque rouge 3M ou équivalent (pour les surfaces très sales, il est possible d'utiliser un disque bleu ou vert) à l'aide d'un détergent pour sols à pH neutre.

Ou

- Nettoyez le sol avec une autolaveuse (150 à 300 trs/min.) et un disque rouge 3M ou équivalent (pour les surfaces très sales, il est possible d'utiliser un disque bleu ou vert) à l'aide d'un détergent pour sols à pH neutre.
- Si nécessaire, pour restaurer le degré de brillance, effectuez un polissage à sec à l'aide d'une machine rotative (150 à 300 trs/min.) et d'un disque rouge.

Il est possible d'éliminer les éraflures difficiles en effectuant un polissage à sec à l'aide d'une machine rotative (150 à 300 trs/min.) et d'un disque rouge. Si nécessaire, utilisez un disque bleu et une solution de nettoyage neutre adaptée. Assurez-vous de rétablir la rugosité d'origine de la surface en effectuant un polissage à sec à l'aide d'une machine rotative et d'un disque rouge.



# Conseils pour un entretien efficace des revêtements de sols

## Conseils généraux

### Protéger les revêtements de sols récemment posés

Tous les revêtements de sol récemment posés doivent être couverts et protégés contre toutes les autres opérations pendant le contrat par une couche de protection antitaches. Utilisez des pieds de protection sur les chaises et les tables pour réduire les éraflures. Les roues pivotantes doivent être composées de matériaux mous adaptés aux revêtements de sols souples (conformément à la norme EN425).

### Investissez dans une zone de propreté efficace pour chaque accès

Jusqu'à 80 % des saletés qui pénètrent dans un bâtiment sont dues au trafic pédestre. Des tapis de propreté d'une taille (idéalement plus de 6 mc) et d'une qualité appropriées doivent être utilisés. Les tapis de propreté Coral de Forbo ont indépendamment prouvé leur efficacité pour éliminer et retenir jusqu'à 94 % de l'ensemble des saletés et de l'humidité qui pénètrent dans un bâtiment par le trafic pédestre, tout en réduisant les coûts d'entretien et en maximisant le maintien de l'aspect d'origine des produits de sol adjacents ainsi qu'en diminuant le risque de glissement. Comme pour tout système d'élimination de saletés, tous les tapis de propreté doivent être régulièrement nettoyés pour enlever les saletés qui s'y sont accumulées.

### Nettoyage

- Un nettoyage régulier est plus bénéfique et rentable qu'un nettoyage en profondeur occasionnel.
- Utilisez les produits de nettoyage recommandés. Des produits de nettoyage et des équipements de haute qualité assurent un entretien efficace et ne représentent qu'une petite partie des coûts d'entretien.
- Respectez toujours les instructions du fabricant des produits de nettoyage.
- Respectez toujours le guide de santé et de sécurité fourni.

### Utilisation de produits chimiques pour l'entretien des revêtements de sol

L'utilisation de produits détergents chimiques à pH élevé peut entraîner une détérioration et/ou une décoloration. Une utilisation excessive de produits détergents chimiques ou un rinçage inadéquat de ceux-ci peuvent nuire aux performances du revêtement de sol. Les poudres ou les agents de nettoyage abrasives ne doivent pas être utilisés.

## Foire aux questions

### À quelle fréquence dois-je nettoyer mon revêtement de sol ?

La fréquence optimale de nettoyage et d'entretien est déterminée par l'utilisation du revêtement de sol. Quand

vous établissez un calendrier de nettoyage et d'entretien, une bonne pratique consiste à évaluer en premier lieu la situation du revêtement de sol : p. ex. se situe-t-il à proximité d'une entrée du bâtiment ou à un étage supérieur ? Collectera-t-il des saletés sèches ou humides ? À quel niveau de trafic sera-t-il soumis ? Rappelez-vous que les couleurs claires peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent.

### Dois-je polir mon sol ?

La finition de surface évoluée appliquée sur Forbo Sphera SD & EC ne nécessite pas l'utilisation d'agents de polissage.

### Comment puis-je éliminer les taches ?

Éliminez les taches dès que vous les constatez. La plupart des taches peuvent être éliminées en toute sécurité avec une serviette sèche (en papier), de l'eau, du savon à vaisselle, du white spirit ou de l'alcool (dans cet ordre). N'utilisez PAS d'agents de blanchiment, des solvants corrosifs ou à pH élevé car ceux-ci peuvent être dangereux tant pour l'homme que pour votre revêtement de sol. En cas de doute, testez les produits de nettoyage sur un échantillon ou dans une zone peu visible.

## Nettoyage des disques, brosses, vitesses des machines et produits de soins pour les sols

### Codes des disques

Les codes de couleur indiquant les niveaux des disques peuvent varier selon le fabricant/pays.

| Tâche  | Couleur des disques 3M |
|--|------------------------|
| Pour le nettoyage régulier par pulvérisation | Rouge                  |
| Pour l'entretien périodique                  | Rouge                  |

**Remarque :** Les disques marron ou noirs ne doivent pas être utilisés. Soyez prudent lorsque vous envisagez des disques améliorés pour assurer la compatibilité du sol.

### Vitesses des machines

Pour le nettoyage à l'aide d'une machine, une vitesse comprise entre 150 et 300 trs/min convient parfaitement.

### Produits de soins pour les sols recommandés

Pour un nettoyage régulier et périodique, utilisez un détergent au pH neutre. D'autres produits de soins pour les sols peuvent être utilisés sur les revêtements de sols souples Forbo Flooring. Si des produits alternatifs sont utilisés, veuillez consulter votre fournisseur habituel pour obtenir plus d'informations, des conseils et des renseignements concernant la garantie.

### Contactez-nous :

Web : [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be)

Email : [info.belgium@forbo.com](mailto:info.belgium@forbo.com)

Téléphone : +32 2 464 10 10

