

898

EUROCLEAN LONGLIFE

Износостойкая полимерная мастика на основе металлполиакрилатов. Предназначена для первичного ухода за водонепроницаемыми покрытиями, может также применяться в качестве рефрешера при последующем регулярном уходе.

Не имеет степени блеска, Нейтрально влияет на степень блеска покрытия, на которое наносится.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Полиакрилат
Цвет	Молочный.
Консистенция	Низковязкая

- очень износостойкая, для высоких нагрузок;
- водостойкая;
- надежно защищает покрытие от загрязнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	1 кг на прикл. 29 м ² (1 слой)
Время затвердевания	Нанесение следующего слоя через 1-3 часа (при нормальных условиях)
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Неморозостойкий
Плотность	Ок. 1,02 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Пленкообразующая полимерная мастика, предназначенная для создания защитного слоя на поверхности влагостойких напольных покрытий, не имеющих ПУ или УФ защитного слоя:

- ПВХ покрытий и покрытий из вспененного винила;
- натурального линолеума;
- паркета и пробковых покрытий, покрытых воднодисперсионным лаком.

Мастика может также применяться в качестве рефрешера при последующем уходе за покрытиями.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5 - 30 °С.
Инструмент	Ткань без ворса.
Время высыхания	Полное высыхание через 12-24 часа (при нормальных условиях)

898 EUROCLEAN LONGLIFE

Срок хранения	24 месяца в оригинальной упаковке.
Очиститель	Вода.
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Неморозостойкий

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

- Покрытие должно быть очищено и тщательно высушено.
- Для удаления глубоко въевшихся загрязнений, царапин и старых слоев защитных покрытий (мастик, полиролей) проводится глубокая очистка с применением очистителя Eurocol 891 Euroclean Basic.

Инструкция по применению:

Мастика Eurocol 898 не подходит для применения во влажных помещениях, либо там, где есть вероятность попадания на поверхность влаги в больших количествах (входные зоны, помещения, где регулярный уход за покрытием во время уборки не может быть осуществлен влажной тряпкой, а требует большого количества воды для смыва грязи).

При нанесении мастики следует избегать сквозняков, т.к. они могут привести к отслаиванию мастики в дальнейшем.

- Канистру с мастикой перед употреблением тщательно встряхнуть.
- Нанести мастику на тщательно очищенное и высушенное покрытие. Мастику лучше выливать из канистры параллельными полосами с шагом примерно 1 м. Далее мастику распределяют по поверхности перпендикулярно нанесенным полосам с помощью безворсовой ткани или с помощью мопа из микрофибры. Распределение выполняют фигурой «лежачая восьмерка», без отрыва мопа от пола.
- Поверхность необходимо обрабатывать полностью за один рабочий ход во избежание разводов.
- Следующий слой наносят перпендикулярно первому слою.
- Время высыхания перед нанесением следующего слоя при нормальных климатических условиях 1-3 часа.
- Важно! Перед нанесением следующего слоя предыдущий должен полностью высохнуть. В противном случае мастика может образовать неоднородную пленку или помутнеть.
- На полах с высокой проходимостью следует дать возможность подсохнуть мастике приблизительно 12 часов.
- Для неинтенсивных нагрузок мастика должна высохнуть не менее 6 часов.
- Полное высыхание мастики 12-24 часа.

Дальнейший регулярный уход за покрытием должен проводиться щадящими чистящими средствами, избегая скопления воды на поверхности. **Не допускается использование дезинфицирующих моющих средств, а также любых спиртосодержащих растворов и растворов с содержанием химически агрессивных компонентов.** Первичный уход - через 3-10 дней.

Необходимо соблюдать инструкции по уходу производителей напольных покрытий.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LEED	ЛОС 0 г/л
DGNB	ЛОС 0 %, Уровень качества: 3
Паспорт безопасности	Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
898	Euroclean Longlife	0,75 кг. /12 шт. в упаковке	4607164122874	480 шт.
898	Euroclean Longlife	10 кг	4607164122867	60 шт.

За пределами России возможны другие варианты упаковки.

898 EUROCLEAN LONGLIFE