











Technické specifikace

Onyx+ splňuje požadavky normy EN 15102

CE	Splňuje normu EN 15102	Ano
Požární klasifikace	EN 13501-1	B-s2,d0
 Celková tloušťka	EN ISO 24346	0,92 mm
 Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,10 mm
 Hmotnost	EN ISO 23997	1610 g/m ²
 Odolnost vůči otěru	EN ISO 24338	T
Obsah pojidel		Typ I
Popis		
 Šířka x délka role	NF EN ISO 24341	2 x 30 bm
Funkčnost		
 Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Rozměrová stálost a zvlnění po vystavení teple	EN ISO 23999	<0,8%
 Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	Splňuje
Životní prostředí / kvalita ovzduší		
 Kvalita vnitřního prostředí: TVOC po 28 dnech	ISO 16516	<100 µg/m ³
 Recyklovaný obsah		20 %

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.

Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.

Posuzování životního cyklu (LCA) produktu Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD), které lze nalézt na našich webových stránkách.

