

# eurocol

the strong connection

# 840



## EUROTAPE DOUBLETACK

Suchy klej. Zastępuje klej kontaktowy. Dwustronna taśma samoprzylepna wzmocniona włóknami o grubości 0,23 mm m.in. do cokołów, punktowego mocowania wykładzin ściennych. Mocowanie wykładzin tekstylnych na styku łączeń, cokołów z wykl. tekstylnych, listew przypodłogowych. System ekologiczny.

### OPIS PRODUKTU

|                |   |
|----------------|---|
| Baza surowcowa | Siatka z klejem akrylowym oraz folią ochronną.  |
| Wymiary        | Szerokość 240 mm 25 metrów bieżących na rolce. Grubość 0,23 mm (bez folii ochronnej), szerokość 50 mm, 90 mm, 50 mb na rolce, grubość 0,23 mm (bez folii ochronnej) |

TODO

### DANE TECHNICZNE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Odporność na mróz     | Tak.  |
| Możliwość użytkowania | Natychmiast.  |
| Cechy szczególne      | Hohe Weichmacherbeständigkeit. Schnelle Verlegung.        |
| Zakres temperatur     | Mrozoodporna do -40°C. Odporna na temperaturę do + 120°C. |

### ZASTOSOWANIE

### STOSOWANIE

|   |   |
|---|---|
| Magazynowanie                           | Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (18 - 30) °C                                    |
| Czas otwarty [czas otwartego schnięcia] | Permanent klebrig.  |
| Czas odparowania/oczekiwania            | Brak.   |
| Czas wiązania                           | Możliwe jest natychmiastowe ułożenie listew przypodłogowych lub nosków schodowych.                      |
| Przydatność do użycia                   | Ca. 12 Monate, originalverpackt. Stehend lagern. Angebrochene Rollen wieder in Schutzpapier einwickeln. |
| Uwagi                                   | TODO  |

\*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie

Podłoże:

TODO

Sposób użycia:

TODO

840 EUROTAPE DOUBLETACK

---

## OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Klasa zagrożenia             | Brak.   |
| Ochrona zdrowia i środowiska | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe. |
| Karta charakterystyki        | Niedostępne.  |

---

## OPAKOWANIA

---

TODO

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentylowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG173840, Version 02, Stand 2022-05-04, ersetzt Ausgabe vom 2021-05-04

**840 EUROTAPPE DOUBLETACK**