

1. Identification unique	Chaque emballage est doté d'un numéro de lot unique qui renvoie aux spécifications établies pour cette colle.	
2. Désignation		
3. Application		
4. Nom et adresse de contact fabricant	<i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i> <i>Industrieweg 1-2</i> <i>NL-1521 NA Wormerveer Pays-Bas</i> <i>Tél. +31 75 6271600</i> <i>Courriel : info.eurocol@forbo.com</i>	
5. Nom et adresse de contact autorisé	Non applicable	
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3	
7. Activité de l'organisme de certification notifié tel que requis par la norme harmonisée		
8. Évaluation technique Européenne	Non applicable	
9. Performance déclarée		
<b>Caractéristiques essentielles</b>	Performance	Méthode d'essai
Adhérence initiale	> 1 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1348:2008 §8.2
Adhérence après une exposition à l'eau	> 1 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1348:2008 §8.3
Charge thermique	> 1 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1348:2008 §8.4
Adhérence après une exposition à l'eau et à des cycles de gel-dégel	> 1 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1348:2008 §8.5
Temps ouvert 20 minutes	> 1 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1346:2008
Réaction au feu du matériau	Classe E	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Dégagement de composants dangereux	voir FDS	
<b>Optional characteristics</b>	Performance	Méthode d'essai
Résistance accrue à l'affaissement	≤ 0.5 mm	NEN-EN 1308:2008
Temps ouvert prolongé 30 minutes	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1346:2008
Flexibilité	S1 (> 2,5 mm en <5 mm)	NEN-EN 12002:2008
La présente déclaration a été rédigée selon l'Annexe ZA de NEN-EN 12004:2007+A1:2012.		
10. La performance des points 1 et 2 sont compatibles avec le produit décrit spécifiée au paragraphe 9 rendement. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de l'en ARTICLE CI fabricant 4.		
		Wormerveer, 25-07-2023 signé: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D 