

Product quick info

**E 4/2 U2/U2 BT/SMT-HACCP-
PS blanco FDA**

Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Transporte de masa de horneado
- Procesado de carne, aves y marisco
- Procesado de productos lácteos
- Procesado de frutas y verduras
- Minitransportador

Características/ventajas

- Las dos caras están revestidas
- Revestimiento de uretano resistente a la hidrólisis, con estructura mate de la capa superior
- Cara inferior revestida con estructurado de sarga cruzada (BT)
- Elemento tensor preencogido
- Tejido con rigidez lateral
- Diseño HACCP
- Cumple las directrices de FDA, UE y MHLW 370 relativas al contacto directo con alimentos

Datos técnicos básicos

Cara superior	Poliuretano, SMT
Cara inferior	Poliuretano, BT
Artículo n.º	904497
d _{mín} [mm]	20
Grosor total [mm]	1,65
k1% relajado [N/mm de ancho]	4,5
Peso [kg/m²]	1,85
Temperatura operativa permitida [°C]	-30 a +100

Product Quick Info | ES | 03.2024

FMS - La reproducción del texto, en todo o en parte, está sujeta a nuestra autorización. Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com