

Technische specificaties

Flotex Planken voldoen aan de eisen van EN 1307



Flotex Planken

	Totale dikte	ISO 1765	5,0 mm
	Totaalgewicht	ISO 8543	4800 g/m ²
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 33
	Poolmateriaal		100% polyamide 6,6
	Plankgrootte		100 x 25 cm
	Planken per verpakking		10 (2,5 m ²)
	Dimensiestabiliteit	EN 986	≤ 0,1%
	Slipweerstand	BS 7976-2 (UK SRG pendulum)	Droog - laag sliprisico Nat - laag sliprisico
	Contactgeluidreductie	EN-ISO 717-2	$\Delta L_w \geq 19$ dB
	Geluidsabsorptie	ISO 354	$\alpha_w = 0,10$ (H)
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	$r \geq 2,4$
	Kleurechtheid	EN ISO 105-B02	≥ 5
	Binnenshuis emissies: totaal TVOC na 28 dagen	EN 16516	≤ 0,1 mg/m ³
	Slijtweerstand	EN 1307 annex F	>1000 cycli
	Creating better environments		
	Hernieuwbare energie	Flotex wordt met 100% hernieuwbare elektriciteit geproduceerd	
	Gerecycled materiaal	Flotex planken bevatten tot 59% gerecycled materiaal.	
	Luchtkwaliteit binnen	Flotex is goedgekeurd door Allergy UK. Alle Flotex-producten worden getest op luchtkwaliteit binnen volgens EN 16516 na 3 dagen en 28 dagen.	
	LCA	LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.	
	SKA	Flotex voldoet aan de SKA-ratingcriteria voor M12 voor zachte vloerbedekkingen in kantoren, winkels en onderwijs.	



Flotex Planken voldoen aan de eisen van EN 14041:2004

	Productcode	EN 14041	1200201-DOP-101
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _s -s1, L, CS
	Slipweerstand	EN 13893	$\mu \geq 0,30$
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	0,06 W/mK
	Statische elektriciteit	ISO 6356	≤ 2,0 kV

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



Flotex is de enige textiele vloerbedekking die de Allergy UK Seal of approval™ ontvangt. Dankzij de unieke constructie van Flotex worden allergenen gevangen in de dicht opeengepakte vezels, waardoor het aantal allergenen in de atmosfeer wordt verminderd. Deze worden dan veilig en makkelijk vrijgegeven aan standaard borstelstofzuigers bij het reinigen.