eurocol

the strong connection

Europrimer EC

841

ADDITIF EC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ajouter l'additif dans le fixateur Eurocol 541 Eurofix Anti-Slip afin de créer un agent fixateur électriquement conducteur.

FLOOR COVERING

Made in Germany

UTILISATION

Ajouter l'additif dans le fixateur 541 Eurofix Anti-Slip.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	dispersion de carbone
Couleur	noir
Densité	environ 1,2 g/cm3
Consistance	faible viscosité
Agent nettoyant	eau
Conditions d'utilisations	température minimale du support 15 °C / température minimal d'acclimatation du produit et de la pièce 18°C avec une humidité relative située entre 35-75%, recommandée <65%
Mode d'application	application au rouleau ou avec la brosse en combinaison avec le fixateur 541 Eurofix Anti Slip
Consommation	ajouter 3,5kg d'additif aux 10 kg du 541 Eurofix Anti Slip
Péremption	environ 12 mois, un fût ouvert doit être bien refermé et utilisé le plus tôt possible.
Conditions de stockage	le fût doit être bien fermé dans un endroit sec, température : 5 - 30 °C,
Sensible au gel	oui
Code GHS	non
Environnement Sécurité au travail	DGNB : VOC : 0%, niveau de qualité : 3 LEED : VOC: 49,8 g/l

841

Europrimer EC

SUPPORT

Voir la préparation de support de la fiche technique du fixateur 541 Eurofix Anti Slip.

INSTRUCTION D'UTILISATION

Bien mélanger avant utilisation.
Ajouter une portion de 3,5 kg aux 10 kg de 541 Eurofix Anti Slip et mélanger soigneusement.
Utiliser le mélange le plus tôt possible. Remélanger au bout d'une heure.

Voir la notice d'utilisation du fixateur 541 Eurofix Anti Slip.

NOTE

Les normes et réglementations en vigueur doivent être respectées.
Veuillez prêter attention aux fiches techniques et de sécurité.

CONDITIONNEMENT

Fût de 3,5 kg (96 par palette)

INFORMATION SPECIFIQUE

Toutes autres applications que celles spécifiées dans cette fiche technique nécessitent une validation de notre service technique. Dans d'autres cas, aucune responsabilité ne pourra être engagée de la part de Forbo.
Les valeurs susmentionnées ont été établies en laboratoire et doivent être considérées comme indicatives compte tenu des variations possibles des conditions d'applications (absorption du support, température, hygrométrie…).
Par conséquent le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation du client qui ne tient pas compte du contenu de la fiche technique. Comme les conditions d'utilisation, de traitement et de stockage sur le site ne dépendent pas du fabricant, une garantie pour le résultat du traitement ne peut être accordée. Cela comprend également la violation de tout droit à la protection de tierses parties. Une zone d'essais doit être effectuée avant la pose finale. Les normes et réglementations nationales pertinentes de l'industrie doivent être respectées. Les normes et réglementations nationales en vigueur doivent être prises en compte et suivies par le client. Il incombe au client de vérifier l'adéquation du produit à la procédure et aux fins prévues avant de l'utiliser. Cette fiche technique remplace les précédentes fiches et informations s'y trouvant.
Les fiches techniques et les fiches de données et de sécurité doivent être suivies avec soin.

Les produits délivrés par le fabricant sont destinés uniquement à une utilisation professionnelle. Tenir à l'écart des enfants.
Les termes et conditions du fabricant sont obligatoire.