

FICHE TECHNIQUE

841 Europrimer EC



Description

Ajouter l'additif dans le fixateur Eurocol 541 Eurofix Anti-Slip afin de créer un agent fixateur électriquement conducteur.

- Facile à utiliser
- Ratio de mélange simple :
1 fût de 3.5kg de 841 Europrimer EC dans un fût de 10 kg de 541 Eurofix anti-slip.



Pour la pose en neuf et rénovation de dalles plombantes amovibles à envers feutre bitumineux telles que :

- Tessera

Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Dispersion de carbone
Couleur	Noir
Densité	env. 1,2 g/cm ³
Consistance	Faible viscosité
Agent nettoyant	Eau
Consommation	3.5 kg de 841 dans 10kg de 541Eurofix Anti Slip
Sensible au gel	Non
Stockage	12 mois dans un endroit sec, température : 5- 30°C
Outils	Rouleau ou brosse du 541

Conditionnement :

Contenant	Fût de 3,5 kg
Palette	96 / palette

Code article

Produit
841

Définition
Europrimer EC

Code EAN

FICHE TECHNIQUE

841 Europrimer EC



Installation

Support :

Voir la préparation de support de la fiche technique du fixateur 541 Eurofix Anti Slip.

Instruction d'utilisation :

- Bien mélanger avant utilisation.
- Ajouter une portion de 3,5 kg aux 10 kg de 541 Eurofix Anti Slip et mélanger soigneusement.
- Utiliser le mélange le plus tôt possible. Remélanger au bout d'une heure.
- Voir la notice d'utilisation du fixateur 541 Eurofix Anti Slip.

Environnement et santé

LEED : VOC: 49,8 g/l

DGNB : VOC 0 %, quality level: 3

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.