


| | | |
|--|--|--|
| 1. Unieke identificatie | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze vloei vloer opgestelde specificaties. | |
| 2. Aanduiding | Forbo Eurocol 350 LiquidDesign; een blijvend veerkrachtige vloei vloer met een natuurlijke look & feel. | |
| 3. Toepassing | Voor het realiseren van een blijvend veerkrachtige vloei vloer met een natuurlijke look & feel op een vooraf geëgaliseerde ondergrond,. Door het toepassen van natuurlijke- en hernieuwbare grondstoffen is deze gietvloer milieuvriendelijk | |
| 4. Naam en contactadres fabrikant | Forbo Eurocol Nederland B.V. Industrieweg 1-2 NL-1521 NA Wormerveer Holland Tel. +31 75 6271600 Email: info.eurocol@forbo.com | |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde | N.V.T. | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | 4 | |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm | N.V.T. | |
| 8. Europese Technische beoordeling | N.V.T. | |
| 9. Aangegeven prestatie | Conform NEN-EN 13813 Blijvend veerkrachtige vloei vloer, voor gebruik binnen gebouwen, waarbij de ondergrond vooraf wordt geëgaliseerd. | |
| Essentiële kenmerken | Prestaties | Testmethode |
| Hechtsterkte | ≥ B1,5 | EN 13892-8:2002 |
| Slijtweerstand | ≤ AR 0,5 | EN 13892-4:2002 |
| Materiaal gedrag bij brand | Klasse Bfl-S1 | EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Slagvastheid | ≥ IR4 | EN-ISO 6272-2:2011 |
| Druksterkte | Ca. 16 N/mm ² | NEN-EN 13892-2:2002 |
| Buigsterkte | NPD | |
| Oppervlakte hardheid | NPD | |
| Rolstoelbestendigheid | Geschikt voor gebruik van bureauroolstoelen. | EN 425:2002 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | NPD | |
| Krimp en uitzetting | NPD | |
| Consistentie | NPD | |
| Elasticiteit modulus | NPD | |
| Contactgeluidsisolatie | | EN-ISO 10140-1-5:2010 en 717-2:2013 |
| Thermische weerstand | NPD | |
| Chemische bestendigheid | NPD | |
| Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 13813: 2002 | | |
| *NPD (no performance determined) geen prestaties bepaald. | | |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | |
| | | Wormerveer, 10-03-2023 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D  |