










Instructions générales de nettoyage et d'entretien pour Modul'up®

Modul'up® est livré en usine avec une protection de surface PUR.
Ce traitement de la surface ne nécessite que peu d'entretien et réduit les frais d'entretien de manière durable.

Nettoyage de fin de travaux	Produits de nettoyage / appareils / accessoires	
<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer le revêtement de sol au moyen d'une monobrosse ou d'une autolaveuse - Absorber les eaux usées - Rincer abondamment à l'eau claire et récupérer-la à nouveau 	<ul style="list-style-type: none"> - Monobrosse ou autolaveuse - Pad : brosse rouge ou douce (par ex. 3M) - Produit de nettoyage neutre / intensif, pH <9 	 
<p>Premier entretien Un premier entretien du revêtement n'est pas nécessaire.</p> <p>En cas de fortes contraintes mécaniques/chimiques (par ex. un salon de coiffure) et d'endommagement de la surface du revêtement au cours de la phase de construction, celle-ci doit en plus être protégée par un revêtement de polyuréthane approprié. Le degré de brillance peut être déterminé par le choix du revêtement (brillant, satiné mat, mat).</p> <p>Avant de recouvrir le revêtement, il faut absolument procéder à un nettoyage mécanique de la surface du revêtement (voir Nettoyage de base), afin d'améliorer l'adhérence du revêtement.</p>		
Nettoyage courant (entretien)	Produits de nettoyage / appareils / accessoires	
<p>a) Élimination des dépôts de saleté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspiration ou nettoyage humide <p>b) Élimination des saletés légèrement adhérentes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage par pulvérisation - Pulvériser les zones à nettoyer (légèrement humide) - Retirer la saleté détachée grâce à des textiles de nettoyage absorbants <p>c) Élimination des saletés adhérentes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer les surfaces dans le cadre du système « deux seaux » avec un balai à franges extra-large (par ex. dans le cas d'une désinfection de surface) - En présence de salissures vraiment tenaces, réaliser un nettoyage périodique avec une monobrosse - Passer l'autolaveuse sur les grandes surfaces - Nettoyer les bords à la main 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage humide ou aspiration (par ex. Taski Flortex) Chiffons jetables légèrement humides - Produit de nettoyage PU ou nettoyant approprié à base d'alcool - Appareil de nettoyage humide - Produit de nettoyage PU ou nettoyant approprié à base d'alcool - Nettoyant désinfectant - Produit de nettoyage neutre / intensif, pH <9 - Appareil de nettoyage automatique, pH <9 - Pad : rouge 	   

Instructions générales de nettoyage et d'entretien pour Modul'up®

Modul'up® est livré en usine avec une protection de surface PUR.
Ce traitement de la surface ne nécessite que peu d'entretien et réduit les frais d'entretien de manière durable.

Nettoyage courant (entretien)	Produits de nettoyage / appareils / accessoires	
<p>d) Élimination des traces de pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enlever les traces de pas et les salissures légères selon la méthode de nettoyage avec monobrosse, pad et spray nettoyant. Pour ce faire, pulvériser des substances d'entretien de manière ciblée – même de manière partielle – sur le revêtement de sol ; les traces de pas sont ainsi enlevées et la surface est à nouveau scellée. <p>e) Nettoyage de base</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appliquer et répartir une solution de nettoyage de base - Laisser la solution agir pendant 5 à 10 minutes (conformément aux instructions du fabricant) - Récurer le revêtement de sol avec une monobrosse et un pad vert ou une brosse semi-dure - Absorber les eaux usées - Rincer abondamment à l'eau claire et la récupérer. Le sol doit être exempt de produits chimiques et de résidus. - Laisser sécher complètement le revêtement de sol - Appliquer 2 couches de protection en polyuréthane adaptée, conformément aux instructions du fabricant 	<ul style="list-style-type: none"> - Produits nettoyants pour vaporisateur - Vaporisateur sous pression ou monobrosse avec réservoir - Monobrosse min. 400 tr/min. (par ex. Nilfisk 545) Pad : rouge-beige ou brosse de polissage (par ex. 3M) - Produit de nettoyage de base (idéal pour vinyle) - Monobrosse - Pad vert ou brosse semi-dure - Couche de protection en polyuréthane 	  

Instructions générales de nettoyage et d'entretien pour Modul'up®

Modul'up® est livré en usine avec une protection de surface PUR.
Ce traitement de la surface ne nécessite que peu d'entretien et réduit les frais d'entretien de manière durable.

Remarques particulières relatives à la conservation de la valeur de tous les revêtements vinyles Forbo

- Après la pose, il est recommandé de protéger le revêtement de sol contre la saleté et les endommagements en prenant des mesures appropriées comme des recouvrements de protection (par ex. avec le Protection Paper de Forbo) dans les zones à forte fréquentation pendant la phase de construction.
- Il est possible de réduire jusqu'à 80 % la quantité de saletés dans le bâtiment grâce à des tapis de propreté textiles aux dimensions suffisantes (par ex. Coral de Forbo Flooring Systems) d'au moins 4-6 mètres courants, ce qui influence considérablement la valeur d'usage du revêtement et les coûts de nettoyage.
- Évitez que l'humidité ne s'installe sous les meubles de toute sorte. Il faut protéger les surfaces d'appui des meubles avec des supports appropriés et résistants à la migration.
- Des empreintes/dommages irréversibles peuvent apparaître sur des revêtements de sol souples en raison de charges ponctuelles élevées. Le cas échéant, utilisez des supports appropriés pour la répartition de la charge.
- La sélection de roulettes pour chaises/meubles appropriées (DIN EN 12529 « Roues et roulettes – Roulettes pour meubles – Roulettes pour sièges de bureau – Prescriptions ») et de patins pour chaises et meubles appropriés influencent considérablement l'aspect du revêtement de sol (par ex. empreintes résiduelles) et la conservation de sa valeur. Dans le cas de revêtements de sol souples, il est recommandé de choisir des roulettes de chaises dotées d'une surface de roulement douce (type W) ainsi que des patins doux pour chaises et meubles comme des patins en feutre (par ex. Wagner System GmbH, www.wagner-system.de) ou des patins spéciaux (par ex. magiGLIDE, www.magiglide.de).
La surface d'appui des patins de chaises et meubles doit être arrondie sur les bords et présenter une apparence plane. Les patins de meubles à arêtes vives risquent d'endommager les revêtements de sol. Il est nécessaire d'entretenir régulièrement les roulettes de chaise ainsi que les patins de chaises et de meubles.
- Les patins et roulettes en gomme, caoutchouc, PVC ou autres matériaux colorés peuvent entraîner une décoloration du revêtement de sol souple. Utilisez si possible des patins de meubles de couleur claire (par ex. en feutre ou en plastique spécial) et évitez tout contact prolongé du revêtement de sol avec des produits chimiques et autres matériaux colorés.
- La quantité de saleté, la fréquence de nettoyage et les produits de nettoyage et d'entretien utilisés influencent considérablement la résistance au glissement. Veuillez respecter, le cas échéant, les prescriptions générales en matière de prévention des accidents des GUV (« Gemeindeunfallverbände » – associations communautaires de prévention contre les accidents), du règlement allemand BGR 181 ou du bpa (Bureau de prévention des accidents). La réduction des mesures de nettoyage peut conduire à des problèmes d'hygiène et de glissement en raison d'une accumulation de salissures (dépôt de sable/de poussière).
- Utilisez uniquement des produits de nettoyage appropriés, pas de poudre à récurer, d'acides, de nettoyeurs sanitaires ou de solvants puissants. Utilisez uniquement des produits systèmes d'un fabricant compatibles les uns avec les autres pour les différents types de nettoyage.
- Les produits de désinfection des plaies et de la peau colorés (par ex. à base de povidone iodée) peuvent entraîner une décoloration irréversible.
- Des domaines d'utilisation spécifiques (par ex. les constructions en faux-plancher et dissipatrices) requièrent des recommandations et conseils particuliers.

Ces remarques ne prétendent en aucun cas être exhaustives.

Contact Allemagne :

+49 (0) 52 51-18 03-213
awt@forbo.com

Contact Autriche :

+43 (0) 13 30 92 04
info.austria@forbo.com

Contact Suisse :

+41 (0) 91 850 01 11
info.flooring.ch@forbo.com

Version : mars 2020