

Geräteblatt

Reparaturheizgerät SM-RD-120/300, SM-RD-120/750 und SM-RD-120/1250

Reparaturheizgeräte sind Elektro-Temperiergeräte, bestimmt für den Einsatz beim Konfektionieren (Verbinden) und Reparieren von Forbo Siegling Bandmaterial, welches für die maximal auftretenden Temperaturen von 200°C geeignet ist.



Bei Montagen vorwiegend breiter Transportbänder können die Verbindungsenden in zwei oder mehreren Etappen mit Heizplatten zu einer Endlosverbindung verarbeitet werden. Die optimale Lösung hierfür bietet die SM-RD-120/.. mit integrierten Randkühlzonen. Ideale Temperatursenkung im Randbereich und Schnellkühlung nach dem Erhitzen des Bandmaterials bei einem Verbindungswinkel von 90°. Zum Erstellen der Endlosverbindung wird das Band zu einer S-förmigen Biegung gelegt. Die deckungsgleich angeordneten Heizplatten werden mit Schraub- oder Spannzwingen fixiert und ermöglichen eine gleichmäßige Verbindung.

Die Geräte werden mit einem Standardzubehör bestehend aus Ausgleichsblechen, Beilegeschienen, Strukturgewebe Standard, Trennpapier, Weichfolie 1 mm, Silikongewebe Nr. 1, Digitalthermometer und Temperaturfühler geliefert.

Für optimale Anwendungen sind zusätzlich einsetzbar: Eine transportable Küleinrichtung und ein Steuergerät.

Reparaturheizgerät
SM-RD-120/300, SM-RD-120/750
und SM-RD-120/1250

Weitere Informationen erhalten Sie direkt
vom Hersteller:

Müssel Maschinenbau GmbH
Reichelsweiherstrasse 8,
D-95615 Marktredwitz
www.muessel.com

MÜSSEL
Maschinenbau GmbH



Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
870356	WCD-55 Küleinrichtung
872896	ECU-AV-1 Steuergerät (Passend für SM-RD-120/300!)
872863	ECU-AV-3 Steuergerät (Passend für SM-RD-120/1250!)
870473	Spannzwinge

Technische Daten	SM-RD-120/300	SM-RD-120/750	SM-RD-120/1250
Bandbreite max. [mm]	300	750	1250
Heizplattenlänge [mm]	120	120	120
Länge [mm]	217	217	217
Breite [mm]	448	900	1404
Höhe [mm]	88	88	88
Gewicht (netto) [kg]	11,3	25,4	41,0
Spannung [V]	230 / 110	230 / 110	3x 400 / 3x 220
Leistung [W]	2x 1000	2x 2000	2x 3250
Aufheizzeit [min]	10	10	10
Kühlmedium	Wasser	Wasser	Wasser
Heiztemperatur max. [°C]	200	200	200

Artikelnummer	Bezeichnung
872559	SM-RD-120/300 (230V)
872560	SM-RD-120/300 (110V)
872564	SM-RD-120/750 (230V)
872565	SM-RD-120/750 (110V)
872569	SM-RD-120/1250 (3x 400V)
872570	SM-RD-120/1250 (3x 220V)

Weitere Größen auf Anfrage!