

Cuidados com o Piso Forbo - Allura

Aviso sobre Limpeza e Manutenção da Forbo Flooring:

As coleções vinílicas da Forbo Allura são fáceis de limpar e manter, graças a seu acabamento PUR altamente durável.

Limpeza inicial antes do uso

Pisos recém instalados não devem ser limpos de forma úmida até três dias após a instalação.

Remova todos os detritos, sujeira e pó do piso e limpe com um produto neutro de limpeza de piso. Para áreas maiores, pode-se usar uma lavadora/secadora automática ou uma máquina rotativa (150 a 300 rpm) com uma lixa vermelha 3M ou equivalente. Remova a água suja com um limpador e esfregão ou aspirador de água, enxague com água limpa e deixe o piso secar.

Limpeza regular

A frequência do método de limpeza regular dependerá da quantidade de trânsito, níveis de sujeira, aparência desejada e padrões de higiene.

- Remova o pó e a sujeira com o aspirador de pó, vassoura ou esfregão.
- Remova pintas, manchas e respingos com um esfregão limpo e um produto neutro de limpeza de piso.

Se necessário:

- Limpe o piso com spray com uso de uma máquina rotativa (150 a 300 rpm), uma lixa vermelha 3M ou equivalente ou produto neutro de limpeza de piso

Manutenção Periódica

Quando necessário, as seguintes ações de manutenção devem ser usadas para manter um nível satisfatório de aparência.

- Remova o pó e a sujeira com o aspirador de pó, vassoura ou esfregão.
- Remova pintas, manchas e respingos com um esfregão limpo e um produto neutro de limpeza de piso.
 - Faça polimento com spray com uma máquina rotativa (300 a 500 rpm) e uma lixa vermelha 3M ou equivalente usando um conservador de piso de pH neutro para polir e remover irregularidades de brilho e fornecer uma aparência uniforme.

Aviso adicional sobre o Allura Scales

Em situações em que o Allura Scales é instalado em áreas de movimento ou áreas suscetíveis a muita sujeira, recomenda-se o aviso de limpeza adicional a seguir.

Conforme necessário:

- Limpeza manual - Esfregar com um produto neutro de limpeza de piso e uma escova/esfregão médio. Remova a água suja com um limpador e esfregão. Enxague com água limpa e deixe o piso secar.
- Máquina de Limpeza - Limpe as áreas muito sujas com um produto de limpeza neutro que deve ser deixado no piso por alguns minutos antes de esfregar com uma lavadora/secadora automática ou máquina rotativa (150 a 300 rpm) com uma escova macia (escova para carpete, cerdas <0,25 mm) ou uma máquina de escova cilíndrica com escovas equivalentes, produzirão melhores resultados em áreas maiores. Enxague com água limpa quando necessário e deixe o piso secar.

A frequência de aplicação desses métodos de sujeira será determinada pela intensidade de tráfego e níveis de sujeira.

Melhor Prática: Dicas para cuidados efetivos com o piso

Aviso geral

Proteção de pisos recém instalados

Todos os pisos recém instalados devem ser revestidos e protegidos de todas as outras negociações durante o contrato com um revestimento protetor anti-mancha adequado. Use pés protetores nas cadeiras e mesas para reduzir os riscos. Os rodízios devem ser feitos de material macio adequado para revestimentos de pisos resilientes (de acordo com a EN425).

Uso de Sistemas de Entrada

Mais de 80% da entrada de sujeira em um edifício é levada pelo tráfego dos pés. Devem ser usados sistemas de piso de entrada com tamanho apropriado (idealmente, mais de 61m) e de qualidade. Os sistemas de piso de entrada Coral ou Nuway da Forbo são independentemente comprovados com relação à remoção e retenção de até 94% de toda sujeira e umidade que podem entrar em um edifício através do tráfego dos pés; reduzindo os custos de manutenção e aumentando a retenção da aparência dos produtos de pisos adjacentes, como reduzir o risco de escorregamento. Como em qualquer sistema de remoção de sujeira, todos os sistemas de piso de entrada devem ser limpos.

Limpeza

- A limpeza regular é mais benéfica e econômica do que a limpeza profunda ocasional.
- Use os produtos de limpeza recomendados. Produtos de limpeza e equipamentos de alta qualidade garantem a manutenção eficiente e representam apenas uma pequena parte dos custos de manutenção.
- Siga sempre as instruções dos fabricantes de produtos de limpeza.
- Siga sempre as orientações de Saúde e Segurança fornecidas.

Uso de Produtos Químicos para Cuidados com o Piso

O uso inadequado de produtos químicos de limpeza pode causar danos e/ou descoloração. O uso excessivo ou o enxague inadequado de produtos químicos pode comprometer o desempenho do piso. Pós abrasivos e limpadores não devem ser usados.

Perguntas Frequentes

Com que frequência devo limpar meu piso?

A frequência adequada para limpar e manter é determinada pela forma como o piso é usado. Ao criar um cronograma de limpeza e manutenção, é uma boa prática considerar primeiro a situação do piso: por exemplo, está mais próximo da entrada do edifício ou está em um andar superior? Irá coletar resíduo seco ou úmido? Qual é o nível de tráfego ao qual estará sujeito? Lembre-se de que pisos de cores claras e únicas precisam ser limpos com mais frequência.

Preciso polir meu piso?

O acabamento de proteção avançado aplicado no Forbo Allura não requer o uso de polimento.

Como remover manchas?

Remova as manchas assim que forem descobertas. A maioria das manchas pode ser removida com segurança usando uma toalha (papel) seca, água, detergente, solvente ou álcool (nesta ordem). NÃO use produtos altamente alcalinos (amônia, soda) ou solventes fortes como acetona, uma vez que podem causar danos tanto às pessoas como ao seu piso.

Marcas causadas por	Devem ser removidas com
Chocolate, graxa, ovo, café, suco etc.	Produto neutro de limpeza em água morna
Asfalto, óleo, borracha, fuligem	Solventes dos produtos de limpeza
Goma de mascar	Esfriar com spray frio ou cubos de gelo e raspar.
Ferrugem	Ácido oxálico ou cítrico em água morna

Se houver dúvidas, teste os materiais de limpeza em uma parte ou em uma área discreta.

Lixas de limpeza, escovas, velocidades da máquina e produtos de cuidados com o piso

Códigos das lixas

Os códigos de cor indicam que os graus das lixas podem variar dependendo do fabricante/país.

Tarefa	Cor de Lixa da 3M
Para limpeza regular com spray	Vermelha
Para manutenção periódica	Vermelha

Nota: Lixas azuis ou verdes não são necessárias para limpeza e manutenção normais. Lixas marrons ou pretas não devem ser usadas nos produtos Allura.

Escovas (Allura Scales)

Para máquinas rotativas e lavadoras/secadoras automáticas, escovas macias (escova para carpete, cerdas < 0,25 mm) devem ser usadas. Máquinas de escova cilíndricas com escovas equivalentes devem ser usadas como alternativa. Nota: Escovas rígidas podem danificar o piso e não são recomendadas.

Velocidades da máquina

A máquina de limpeza de 150 a 300 rpm é perfeitamente adequada. Para polimento com spray, recomenda-se a velocidade de 300 a 500 rpm para remover irregularidades de brilho e restaurar a aparência adequada do piso original.

Produtos recomendados para cuidados com o piso

A Forbo Flooring Systems recomenda o uso de um produto neutro de limpeza como o Forbo Cleaner ou Forbo Monel. Para polimento com spray, use um conservador de piso de pH neutro.

Ou

Insira aqui o país ou os produtos de limpeza regionais aprovados pela Forbo Flooring.

Outros produtos para cuidados com o piso devem ser usados nos revestimentos de pisos resilientes da Forbo Flooring. Se produtos alternativos tiverem de ser usados, consulte o seu fornecedor regular para obter mais informações, orientação e garantia.

Fale conosco:

Web: www.forbo-flooring.com

E-mail: marketing.br@forbo.com

Telefone: 55 11 5641 8228



FLOORING SYSTEMS