

Cuidados com o piso Forbo - Surestep

Aviso sobre Limpeza e Manutenção da Forbo Flooring:

As coleções antiderrapante Forbo Flooring Surestep são fáceis de limpar e manter, graças a seu acabamento PUR altamente durável.

Limpeza inicial antes do uso

Pisos recém instalados não devem ser limpos de forma úmida até três dias após a instalação.

Remova todos os detritos, sujeira e pó do piso e limpe com um produto neutro de limpeza de piso. Para áreas maiores, uma lavadora/secadora ou uma máquina rotativa (150 a 180 rpm) com uma lixa vermelha 3M ou equivalente pode ser usada. Remova a água suja com um limpador e esfregão ou aspirador de água, enxague com água limpa e deixe o piso secar.

Limpeza regular

A frequência do método de limpeza regular dependerá da quantidade de trânsito, níveis de sujidade, aparência desejada e padrões de higiene.

- Remova o pó e a sujeira com o aspirador de pó, vassoura ou esfregão.
- Remova pintas, manchas e respingos com um esfregão limpo e um produto neutro de limpeza de piso.

Conforme necessário:

- Limpe o chão com uma máquina rotativa (150 a 180 rpm), uma lixa vermelha 3M ou equivalente ou produto neutro de limpeza de

Manutenção Periódica

- Esfregue com um produto neutro de limpeza de piso, uma máquina rotativa e uma lixa azul 3M ou equivalente.
- Remova a água suja com um limpador e esfregão ou um aspirador de água
- Enxague com água limpa e um esfregão
- Deixe o piso secar

Observe:

Não use vedações ou polidores, ou conservadores de piso contendo polimento, pois as propriedades antiderrapantes do Step podem ser reduzidas.



Melhor Prática: Dicas para cuidados efetivos com piso

Aviso geral

Proteção de pisos recém instalados

Todos os pisos recém instalados devem ser revestidos e protegidos de todas as outras negociações durante o contrato com um revestimento protetor anti-mancha adequado. Use pés protetores nas cadeiras e mesas para reduzir os riscos. Os rodízios devem ser feitos de material macio adequado para revestimentos de pisos resilientes (de acordo com a EN425).

Uso de Sistemas de Entrada

Mais de 80% da entrada de sujeira em um edifício é levada pelo tráfego dos pés. Devem ser usados sistemas de piso de entrada com tamanho apropriado (idealmente, mais de 61m) e de qualidade. Os sistemas de piso de entrada Coral ou Nuway da Forbo são independentemente comprovados com relação à remoção e retenção de até 94% de toda sujeira e umidade que podem entrar em um edifício através do tráfego dos pés; reduzindo os custos de manutenção e aumentando a retenção da aparência dos produtos de pisos adjacentes, como reduzir o risco de escorregamento. Como em qualquer sistema de remoção de sujeira, todos os sistemas de piso de entrada devem ser limpos regularmente para limpar a sujeira que foi removida.

Limpeza

- A limpeza regular é mais benéfica e econômica do que a limpeza profunda ocasional.
- Use os produtos de limpeza recomendados. Produtos de limpeza e equipamentos de alta qualidade garantem a manutenção eficiente e representam apenas uma pequena parte dos custos de manutenção.
- Siga sempre as instruções dos fabricantes de produtos de limpeza.
- Siga sempre as orientações de Saúde e Segurança fornecidas.

Uso de Produtos Químicos para Cuidados com o Piso

O uso inadequado de produtos químicos de limpeza pode causar danos e/ou descoloração. O uso excessivo ou o enxague inadequado de produtos químicos pode comprometer o desempenho do piso. Pós abrasivos e limpadores não devem ser usados. Não use vedações ou polidores, ou conservadores de piso contendo polimento, pois as propriedades antiderrapantes do Step podem ser reduzidas.

Perguntas Frequentes

Com que frequência devo limpar meu piso?

A frequência adequada para limpar e manter é determinada pela forma como o piso é usado. Ao criar um cronograma de limpeza e manutenção, é uma boa prática considerar primeiro a situação do piso: por exemplo, está mais próximo da entrada do edifício ou está em um andar superior? Irá coletar resíduo seco ou úmido? Qual é o nível de tráfego ao qual estará sujeito? Lembre-se de que pisos de cores claras e únicas precisam ser limpos com mais frequência.

Posso polir meu piso?

Polimento não deve ser aplicado a qualquer produto Step da Forbo, uma vez que as propriedades antiderrapantes podem ser afetadas de forma adversa.

Como remover manchas?

Remova as manchas assim que forem descobertas. A maioria das manchas pode ser removida com segurança usando uma toalha (papel) seca, água, detergente, solvente ou álcool (nesta ordem). NÃO use produtos altamente alcalinos (amônia, soda) ou solventes fortes como

| Marcas causadas por | Devem ser removidas com |
|--|---|
| Chocolate, graxa, ovo, café, suco etc. | Produto neutro de limpeza em água |
| Asfalto, óleo, borracha, fuligem | Solventes dos produtos de limpeza |
| Goma de mascar | Esfriar com spray frio ou cubos de gelo e |
| Ferrugem | Ácido oxálico ou cítrico em água morna |

Se houver dúvidas, teste os materiais de limpeza em uma parte ou em uma área discreta.

Lixas de limpeza, escovas, velocidades da máquina e produtos de cuidados com o piso

Códigos das lixas

Os códigos de cor indicam que os graus das lixas podem variar dependendo do fabricante/país.

| Tarefa | Cor de Lixa da 3M |
|--------------------------------|-------------------|
| Para limpeza regular com spray | Vermelha |
| Para manutenção periódica | Vermelha |

Nota: Lixas marrons ou pretas não devem ser usadas nos produtos Surestep

Velocidades da máquina

Para limpeza da máquina e manutenção, recomenda-se 150 a 180 rpm.

Produtos recomendados para cuidados com o piso

A Forbo Flooring Systems recomenda o uso de um produto neutro de limpeza como o Forbo Cleaner ou Forbo Monel.

Ou

Insira aqui o país ou os produtos de limpeza regionais aprovados pela Forbo Flooring.

Outros produtos para cuidados com o piso devem ser usados nos revestimentos de pisos resilientes da Forbo Flooring. Se produtos alternativos tiverem de ser usados, consulte o seu fornecedor regular para obter mais informações, orientação e garantia.

Fale conosco:

Web: www.forbo-flooring.com

E-mail: marketing.br@forbo.com

Telefone: 55 11 5641 8228