

DESCRIPTIF TYPE



Tapis de propreté à surface structurée en rouleaux ou tapis bordés

Fourniture d'un tapis de propreté à surface structurée de type Coral® Grip en rouleaux ou tapis bordés.

Il sera constitué de deux types de fibres 100 % PVC de couleurs différentes teintées masse avec des particules intégrées, qui lui conféreront des qualités uniques d'anti-glissance, propriété très sensible pour ce type de système d'entrée.

Il sera disponible en 2 versions « Trafic Moyen » (MD) et « Trafic Intense » (HD) avec ou sans sous-couche pour une utilisation soit en extérieur, soit en intérieur.

Produit adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Il bénéficiera d'une garantie de 7 ans.

Disponible avec ou sans envers Everfort®



Fibres 100 % PVC teintées masse

Élimination renforcée des salissures : fibres PVC à haut pouvoir grattant et anti-glissant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination commerciale	Coral grip HD/MD
Épaisseur totale	de 11 à 17mm
Couche d'usure	de 11 à 17mm
Masse surfacique totale	HD avec envers : 8200 g/m² environ HD sans envers : 5500 g/m² environ MD avec envers : 6500 g/m² environ MD sans envers : 3500 g/m² environ
Réaction au feu	Bfl-s1* -
Classification selon	Classe 33 - Commercial élevé

MODE DE POSE & ENTRETIEN

Pour les versions sans envers, nous recommandons de le fixer aux quatre coins du tapis sur le support. Pour les versions avec envers, nous recommandons pour une pose en extérieur de le coller à l'aide d'une colle polyuréthane bi-composante de type 140 de chez Forbo. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti humidité selon les prescriptions du DTU 53.2.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Taux d'émission de TVOC = classe A+
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH