



DESRIPTIF TYPE



Fourniture d'un tapis de propreté en textile tufté à velours coupé de type Coral® Luxe, en rouleaux bordés, en tapis bordés.

Il sera composé d'un velours coupé de fibres 100 % polyamide BCF teintées masse. Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite, avec cadres à encastrer ou rampe anti-butoirs. Coral® Luxe est traité anti-feu ; sa sous-couche latex renforcera sa résistance à la propagation des flammes et permettra au produit de bénéficier d'un classement B_{fl}-s1.

Sa structure et ses fibres lui garantiront une efficacité remarquable (rétention de 94 % des salissures pour 6 ml), particulièrement efficace pour l'absorption de l'humidité (##189). Ses caractéristiques lui conféreront une grande résistance au trafic intense.

Produit adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Il bénéficiera d'une garantie de 7 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination commerciale	Coral luxe
Épaisseur totale	8,5 mm
Couche d'usure	5.5 mm
Masse surfacique totale	4100 g/m²
Poids du velours	1000 g/m²

Absorption acoustique	α_w = -
Réaction au feu	Bfl-s1* -
Classification selon	Classe 31 - Commercial léger

MODE DE POSE & ENTRETIEN

Se pose libre pour les formats tapis. Pour une pose collée : Mise en oeuvre et type de colle (type V22 ou V22 green) suivant préconisation du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.1. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti humidité selon les prescriptions du DTU 53.2.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- FDES conforme à la norme NF P 01-010 (à fournir)
- Taux d'émission de TVOC = Classe A+
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH
- Sans phtalate
- Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable

* Satisfait à la réglementation M3