

Coral grip

Coral grip HD/MD		
Conformité NF EN 14041		Oui ⁽¹⁾
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _f -s1 ⁽²⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		-
Résistance au glissement	NF EN 13893	Grip HD : Classe D5 (μ 0,78) Grip MD : Classe D5 (μ 0,82)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E ≤ 2 kV, Antistatique
Résistance électrique transversale	ISO 10965	≤ 10 ⁹ Ω, Dissipateur
Résistance thermique	ISO 8302	- m².K/W
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	HD avec envers : 17mm environ HD sans envers : 16 mm environ MD avec envers : 12mm environ MD sans envers : 11 mm environ mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	HD avec envers : 8200 g/m² environ HD sans envers : 5500 g/m² environ MD avec envers : 6500 g/m² environ MD sans envers : 3500 g/m² environ g/m²
Poids du velours		- g/m²
Densité (nombre de touffes / m²)	NF ISO 1763	- /m²
Premier dossier		-
Nature de la sous-couche		Vinyle Everfort ⁽³⁾
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = - dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654	α _w = -
Spécifications - Classement européen	NF EN 1307	Classe 33 - Commercial élevé
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985	Non
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	-
Exigence solidité des couleurs		≥ 7
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	1,22 m 1,27 m ⁽⁴⁾
Longueur des rouleaux	CEN/TS 14159	10 ml
Mode de pose		-
Format tapis		60 x 90 cm ⁽⁵⁾
Densité de velours	NF ISO 8543	-
Emplois dans les escaliers	NF EN 1	Oui
Capacité d'absorption d'eau	TNO W 6034	-
Procédé de fabrication		Tapis grattant à surface structurée constitué de filament en PVC
Dessins / coloris		Entracement de monofilaments bicolores tridimensionnels : 5 coloris
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁶⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	série NF EN ISO 16000	Classe A+ μg/m³ ⁽⁷⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 μg/m³
Matières premières		Garanties sans phtalates
Garantie		7 ans
Fabrication		Fabrication européenne

(1) Les produits Coral répondent aux exigences de la norme NF EN 14041, à l'exception des tapis ou lés non collés

(2) Satisfait à la réglementation M3

(3) Seulement avec envers

(4) 1,22 m sans envers 1,27 m avec envers

(5) Disponible uniquement en construction ouverte (sans envers)

(6) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(7) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur

créons un environnement meilleur

