

## Coral welcome

Coral welcome		
Conformité NF EN 14041		Oui (1)
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1 (2)
Réaction au feu - Rapport d'essai		-
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	$E \leq 2 \text{ kV}$ , Antistatique
Résistance électrique transversale	ISO 10965	$\leq 10^9 \Omega$ , Dissipateur
Résistance thermique	ISO 8302	$0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (3)
Epaisseur totale	NF ISO 1765	9 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	3950 g/m <sup>2</sup>
Type de teinture des fibres		Fibres 100% régénérées Econyl
Poids du velours		750 g/m <sup>2</sup>
Densité (nombre de touffes / m <sup>2</sup> )	NF ISO 1763	79300 /m <sup>2</sup> (4)
Premier dossier		100% PET/Econyl non-tissé recy
Nature de la sous-couche		Vinyle Everfort
Hauteur des fibres		6,3 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 27 \text{ dB}$ (4)
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,20(H)$
Spécifications - Classement européen	NF EN 1307	Classe 33 - Commercial élevé (5)
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985	Conviens à l'emploi sous chaises à roulettes ( $r \geq 2,8$ )
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	$\geq 5$
Stabilité dimensionnelle	NF EN 986	$\leq 0,25 \%$
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 m (6)
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	27,5 ml
Mode de pose		Lés non inversés
Format tapis		105 x 155 cm (7)
Densité de velours	NF ISO 8543	0,110 g/cm <sup>3</sup>
Emplois dans les escaliers	NF EN 1	Non
Capacité d'absorption d'eau	TNO W 6034	6,1 litres/m <sup>2</sup>
Procédé de fabrication		Tapis tufté à velours coupé 5/32"
Dessins / coloris		Chiné multicolore / 8 coloris
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme (8)
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	série NF EN ISO 16000	$< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (9)
Exigence pour la classe A+		$< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Matières premières		Garanties sans phthalates
Garantie		7 ans
Fabrication		Fabrication européenne

(1) Les produits Coral répondent aux exigences de la norme NF EN 14041, à l'exception des tapis ou lés non collés

(2) Satisfait à la réglementation M3

(3) convient au plancher chauffant

(4) environ

(5) LC2 (confort)

(6) Bordures en lisières de 2,5 cm non comprises dans la largeur indiquée (ex: 200 cm = 205 cm avec bordures)

(7) Comportant une bordure de 2,5 cm environ sur les 4 côtés

(8) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(9) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 \* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur

créons un environnement meilleur

  
FLOORING SYSTEMS