

Nuway connect

Nuway connect		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	- (1)
Utilisation	Brosse : extérieure et intérieure Textile : intérieure Caoutchouc : extérieure et intérieure	
Construction	Rigide ou semi-enroulable simple face Modules constitués de profilés en aluminium anodisé avec des profilés de connexion en PVC et clips en acier inoxydable avec inserts Structure fermée ou ouverte	
Epaisseurs disponibles	10 17 22	
Profilés gratte-pieds	Aluminium avec insert textile, brosse ou caoutchouc	
Bandes essuie-pieds	Brosse : bandes de 4 rangées de brosse Textile : bandes de Coral classic (5 coloris) ou Coral brush (5 coloris) Caoutchouc : bandes en ultragrip	
Poids maximum par module	49	
Largeur maximum par module	3000	
Longueur maximum par module	en fonction du poids	
Pose encastrée	10 mm : cadre AMF 157 (réservation 25 mm) 17 mm : cadre AMF 266 (réservation 30 mm) ou cadre AMF 325 (réservation 35 mm pour formes circulaires uniquement) 22 mm : cadre AMF 266 (réservation 30 mm)	
Tés de raccordement	Fournis avec tous les tapis de largeur > 2,5 m	
Accessoires pour tapis	Profilé de 4 rangées de brosses Profilé caoutchouc Profilé aluminium	
Pose sur sol fini	10 mm : Rampe ARF 50 17 / 22 mm : Rampe ARF 70	
Charges statiques	Brosse : 50 kg/cm ² Caoutchouc : 100 kg/cm ² Textile : 200 kg/	
Charges dynamiques	(en kg sur 20000 passages avec 2 roues de 80 mm de diamètre)	Brosse : 100 kg Caoutchouc : 100 kg Textile : 200 kg
Règlementation PMR	Conforme	
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme (2)
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	série NF EN ISO 16000	Classe A+ µg/m ³
Exigence pour la classe A+	< 1000 µg/m ³	
Garantie	7 ans	
Fabrication	Fabrication européenne	

(1) Bfl-s1 : Insert Coral Cfl-s1 : Insert Brosse Cfl-s1 : Insert Caoutchouc

(2) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

créons un environnement meilleur

