

Forbo Floor Care - Flotex Rullvara & Plattor/Plankor

Allmänt:

Den unika konstruktionen av Forbo Flotex® är det som gör det möjligt att släppa ut smuts som inget annat textilgolv kan. I motsats till de öglade och tuftade fibrerna från en konventionell textilplatta, stänger inte de släta, raka fibrerna från Flotex® inne smutspartiklar, vilket gör att de kan avlägsnas utan problem under rengöringen. De flesta spill kan rengöras med vanligt vatten.

Förutsättningar

Undvik onödig nedsmutsning genom att ha ett bra entrésystem. Entrézonerna placeras vid ingångarna samt exempelvis mellan produktion och kontor, mellan kök och restaurang och i hissar. För att få maximal nytta av din entrézon bör den ha en storlek av åtminstone 2 till 3 meter. Dammsug entrémattan ofta och rengör regelbundet.

OBS! Vid djuprengöring av Flotexplattor måste vald installationsmetod beaktas. Om plattorna är lagda i tejplim eller IOBAC Tab-It ska torrengöring utföras. Felaktigt utförd golvvård kan påverka resultatet och själva installationen.

Byggstädning

Nyinstallerade limmade golv ska inte rengöras inom 3 dagar efter installationen. Ta bort all yttjord, skräp, sand och sliprester genom att dammsuga med en upprätt dammsugare med mekaniskt driven roterande borste. Gör flera passeringar i alla riktningar med dammsugaren för att säkerställa att all smuts avlägsnas. Rörelsen med dammsugaren ska vara snabb framåt och långsamt bakåt. Fläckborttagning om nödvändigt.

Dagligt underhåll

Frekvensen för regelbunden städning beror på trafikmängden, nedsmutsningsgraden, önskat utseende och hygienstandarden. Högtrafikerade områden som korridorer och rum där många människor vistas bör dammsugas dagligen. Mindre frekvent använda rum bör dammsugas 1-2 gånger i veckan efter behov. För dammsugning rekommenderas en kraftfull dammsugare med monterat motormunstycke/borstvals eller en dammsugare med en fast, roterande borste.

Periodiskt underhåll

Som regel ska mattan rengöras grundligt 1-2 gånger per år. Lägre trafikerade områden bör rengöras minst vartannat år. Forbo rekommenderar att man anlitar ett professionellt golvvårdsföretag för periodiskt underhåll. Forbo rekommenderar Dry fusion teknik ex Smart Care Trio System eller likvärdiga system för djupgående underhåll och rengöring. Vid tejplimmande plattor krävs en torr metod baserat på ett kristalliserande mattrengöringsmedel som TAPI shampoo från Diversey eller liknande. Lämplig maskin för denna metod är ex TASKI ProCarpet 30 eller 45. Denna kan även användas vid sprayextraktion.

Gör enligt följande:

- Dammsugning med borstvalsmunstycke på dammsugaren ger extra bra effekt genom att fiberluggen öppnas så att smutspartiklar friläggs och lätt sugas bort från golvet.
- Fläckborttagning om nödvändigt.
- Applicera kristalliseringsvätskan med maskinen jämt över hela ytan. Bearbeta ned i materialet och in i fibrerna. Låt medlet verka enligt anvisning.
- Dammsug sedan med borstvalsdammsugare noggrant eller använd en Orbot maskin med rekommenderad pad. Viktigt att alla rester tas bort så golvet inte blir flammigt.
- Vid kraftigt nedsmutsade golv kan ytterligare rengöring krävas.
- Våta metoder kan användas, men endast för rullvara eller plattor installerade med permanentlim.
- Spraya först ytan med TAPI Extract eller liknande i brukslösning, använd en lågtrycksspruta för enkel applicering. Låt verka ca 15 min.
- Bearbeta och skölj ytan sedan med maskinen som sprayar rent vatten och suger upp. Maskinen cylinderborstar bearbetar mattan mekaniskt i detta moment.
- Sedan utförs samma moment ytterligare en gång men då utan rengöringsmedel. Var noga med att suga upp så mycket vatten som möjligt från plattorna och undvik att vatten tränger ned i skarvarna. Efter torkning (cirka 2-3 timmar), dammsug mattan omsorgsfullt ytterligare en gång.

Fläckborttagning

För de flesta fläckar räcker det att använda rent varmt vatten, eller ett pH-neutralt, icke-skummande, mattvättmedel. För tyngre eller envisa fläckar, kan "skrapa, skrubba, skölja-proceduren" användas. Se nedan.

Skrapa, skrubba, skölja-proceduren

1. Skrapa upp så mycket av spillet som möjligt med en trubbig skrapa eller spatel.
2. Blöt fläcken med aktuell rengöringsvätska, gnugga och låt medlet verka under några minuter.
3. Pressa sedan ut vätska med fläck genom att skrapa med en spackel och sug upp vätskan med en svamp eller duk. Fläckar bearbetas alltid utifrån kanterna och in emot centrum av fläcken.
4. Upprepa tills fläcken är avlägsnad.
5. Skölj sedan med rent vatten och torka golvet med duk, svamp eller vattensug



Tips för effektiv golvvård

Allmänna råd

Skydda nylagda golv

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas från övrigt arbete med ett lämpligt skydd som inte fläckar av sig. Använd skyddsfötter på stolar och bord för att minska risken för skador. Rullhjul ska vara av Typ H (enligt EN 4918) som är lämpligt för textila golv.

Använd entrésystem

Så mycket som 80% av all smuts som kommer in i en byggnad tas in med fottrafik. Entrégolvssystem i en lämplig storlek (helst mer än 6 lpm) och kvalitet bör användas. Forbo Coral eller Nuway entrégolvssystem visar genom oberoende tester att de tar bort och bevarar upp till 94% av all smuts och fukt som tas in i en byggnad med fottrafik; minskar underhållskostnaderna och maximerar retentionstiden för utseendet hos intilliggande golvprodukter, samt reducerar glidrisken. Liksom alla smutsavlägsnande system ska alla entrésystem rengöras regelbundet för att lossa smuts som samlats i mattan.

Rengöring

- Regelbunden rengöring är mer fördelaktig och kostnadseffektiv än enstaka/oregelbundna djuprengöringar.
- Använd rekommenderade rengöringsmedel.
Rengöringsprodukter och utrustning av hög kvalitet säkerställer ett effektivt underhåll och representerar endast en liten del av underhållskostnaderna.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för rengöringsprodukter.
- Följ alltid de angivna hälso- och säkerhetsanvisningarna.

Användning av golvvårdsprodukter

Felaktig användning av rengöringskemikalier kan orsaka skador och / eller missfärgning. Överanvändning eller otillräcklig sköljning av rengöringskemikalier kan äventyra golvets prestanda.

Vanliga frågor

Hur ofta ska jag rengöra mitt golv?

Den optimala frekvensen för rengöring och underhåll bestäms av hur golvet används. Vid framställning av rengörings- och underhållsschema är det bra att först övervaka golvets situation: Ligger det t.ex. nära en ingång till byggnaden eller på en övre våning? Kommer det att samla torr eller fuktig jord? Vilken nivå av trafik kommer den att utsättas för? Kom ihåg att ljusa och enfärgade golv kan behöva rengöras oftare.

Hur tar jag bort fläckar?

Ta bort fläckar så snart de upptäcks. De flesta fläckar kan avlägsnas med en torr (pappers) handduk, vatten, tvättmedel, lacknafta eller alkohol (i den ordningen). Använd INTE starka lösningsmedel eftersom de kan vara skadliga för både människor och ditt golv.

Typ av fläckar	Tas bort med
Våta fläckar	För små områden och spill, använd "skrapa,skrubba, skölja-proceduren"
Torra fläckar	Lossa allt lös smuts och dammsug noggrant
Tuggummi	Använd kyspray ex TASKI Tapi Gum
Återkommande fläck	Kan vara rester från rengöringsmedel eller dålig sköljning efter rengöring

Vid eventuella tveksamheter, testa rengöringsmetoder på ett provstycke eller en mindre synlig del av golvet.

Rekommenderade golvvårdsprodukter:

Forbo Flooring Systems rekommenderar endast användning av pH-neutrala, icke-skummande, mattvättmedel lämpliga för nylonfibrer. Undvik att använda starka lösningsmedel, starka syror eller starkt alkaliska medel då dessa kan skada Flotex.

Andra golvvårdsprodukter kan användas på golvbeläggningar från Forbo. Om alternativa produkter används, kontakta respektive leverantör för mer information, vägledning och garanti.

Information Flotex Next:

Tänk på att Flotex Next är en löslagd Flotexmatta. Vidta försiktighetsåtgärder vid framtida flytt av tyngre möbler och inredning. Flytta inte tyngre möbler och inredning genom att dra/släpa dessa över golvet. Om detta sker kan Flotexmattan flytta på sig och veck uppstå. Skulle detta ske så lägg tillbaka golvet i dess korrekta position utan spänning. Skydda golvet med möbeltassar och se till att undvika att vassa skarpa kanter eller att möbelben skadar golvet.

Kontakta oss:
Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS