

Forbo Floor Care - Allura

Forbo Flooring Reinigings- en onderhoudsadvies:

De Forbo Allura-vinylcollecties zijn eenvoudig te reinigen en onderhouden, dankzij hun bijzonder duurzame PUR-afwerking.

Reiniging vóór gebruik

Nieuw geïnstalleerde vloeren dienen niet nat te worden schoongemaakt binnen 3 dagen na installatie.

- Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te vegen, stofzuigen en/of stofwissen.
- Reinig de vloer met een neutraal vloerreinigingsmiddel. Voor grotere oppervlakken kan een schrob-/droogmachine of éénschijfsmachine (150-300 rpm) met een rode pad van 3M of equivalent worden gebruikt.
- Verwijder het vuile water, spoel na met schoon water en laat de vloer drogen.

Regelmatige reiniging

De frequentie van de regelmatige reinigingsbeurten wordt bepaald door de intensiteit waarmee het oppervlak wordt gebruikt, de mate van vervuiling, hygiënische eisen en het gewenste uitzicht.

- Verwijder stof en loszittend vuil door te stofzuigen, vegen of stofwissen.
- Verwijder vlekken en gemorste substanties met een vochtige dweil en een neutraal vloerreinigingsmiddel.

Indien nodig:

- Reinig de vloer met een éénschijfsmachine (150-300 rpm), een rode pad van 3M of equivalent en neutrale spray.

Periodiek onderhoud

Voer het volgende onderhoud uit als u wilt dat de vloer er lang verzorgd uitziet.

- Verwijder stof en loszittend vuil door te stofzuigen, vegen of stofwissen.
- Verwijder vlekken en gemorste substanties met een vochtige dweil en een neutraal vloerreinigingsmiddel.
- Reinig de vloer met een éénschijfsmachine (300-500 rpm), een rode pad van 3M of equivalent en neutrale spray om onregelmatigheden in de glanslaag weg te poetsen en een gelijkmatig resultaat te krijgen.

De frequentie waarmee deze reinigingsmethoden worden toegepast, is afhankelijk van de gebruikintensiteit en het vervuilingniveau.

Preventieve richtlijnen voor een doeltreffende vloerverzorging

Algemene tips

Bescherm pas geïnstalleerde vloeren

Alle pas geïnstalleerde vloeren moeten tijdens de hele duur van de werkzaamheden worden bedekt met een geschikte bescherming die geen vlekken maakt, bij voorkeur Forbo beschermfolie. Gebruik beschermstoffen op stoelen en tafels om krassen te verminderen. Zwenkwieltjes moeten van zacht materiaal zijn dat geschikt is voor verende vloerbedekkingen (volgens EN425).

Investeer in een effectieve schoonloopzone bij alle toegangen

Tot 80 % van vuil dat in een gebouw terechtkomt, wordt binnengebracht via de schoenen. Gebruik daarom aan de ingang schoonloopsystemen die voldoende groot zijn (in het ideale geval meer dan 6 lm) en die van een behoorlijke kwaliteit zijn. Onafhankelijke tests toonden eerder al aan dat Forbo Coral schoonloopsystemen tot 94 % van al het vuil en vocht dat via schoenen een gebouw wordt binnengebracht, verwijderen en vasthouden. Deze systemen helpen niet alleen de onderhoudskosten drukken, maar ze zorgen er ook voor dat de aangrenzende vloerbedekkingen er langer als nieuw uitzien en ze helpen het risico op uitglijden beperken. Net als bij andere systemen die vuil verwijderen, moeten schoonloopsystemen regelmatig worden schoongemaakt, waarbij het vuil wordt verwijderd dat ze vasthouden.

Reiniging

- Regelmatig reinigen is beter en voordeliger dan occasioneel grondig reinigen.
- Gebruik aanbevolen reinigingsproducten. Hoogwaardige reinigingsproducten en bijbehorende apparatuur staan garant voor een efficiënt onderhoud en vertegenwoordigen slechts een klein deel van de onderhoudskosten.
- Volg altijd de instructies van de fabricant bij het gebruik van reinigingsproducten.
- Respecteer altijd de meegeleverde tips in verband met gezondheid en veiligheid.

Gebruik geen chemische producten voor onderhoud van vloeren

Het gebruik van chemische reinigingsproducten met een hoge pH-waarde kan schade en/of verkleuring veroorzaken. Een overdreven gebruik of onvoldoende spoelen van chemische producten kan de prestaties van de vloer nadelig beïnvloeden. Schuurpoeder en schurende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt.

Vaak gestelde vragen

Hoe vaak moet ik mijn vloer reinigen?

De optimale frequentie voor de reiniging en het onderhoud van een vloer wordt bepaald door de manier waarop hij wordt gebruikt. Wanneer u een reinigings- en onderhoudsplan opstelt, is het goed om in de eerste plaats rekening te houden met de ligging van de vloer: bevindt de vloer zich in de nabijheid van de ingang van het gebouw of op een hogere verdieping? Zal er droog of vochtig vuil op terechtkomen? Hoe intensief zal de vloer worden gebruikt? Houd er rekening mee dat vloerbedekkingen in lichte kleuren wellicht vaker zullen moeten worden gereinigd.

Moet ik de vloer polijsten?

Dankzij de geavanceerde oppervlakafwerking is het gebruik van polijstmiddel op de Forbo Allura niet vereist.

Hoe verwijder ik vlekken?

Verwijder vlekken zodra u ze opmerkt. De meeste vlekken kunnen op een veilige manier worden verwijderd aan de hand van het specifieke advies dat hierboven werd verstrekt. Gebruik GEEN bleekmiddelen, producten met een hoge pH-waarde of sterke oplosmiddelen. Het gebruik van deze middelen kan immers niet alleen voor uw vloer, maar ook voor mensen schadelijke effecten hebben.

Vlekken veroorzaakt door	Verwijderen met
Chocolade, vet, ei, koffie, sap, enzovoort	Neutraal vloerreinigingsmiddel in lauw water
Asfalt, olie, rubber, roet	Wasbenzine
Kauwgom	Afkoelen met koude spray of ijsblokjes en dan afschrappen
Roest	Oksaal- of citroenzuur in lauw water

Test bij de minste twijfel het reinigingsproduct op een staal of op een minder zichtbare plaats van de vloerbedekking.

Reinigingspads, borstels, machinesnelheden en producten voor vloeronderhoud

Padcodes

De kleurcodes die de gradaties van pads aangeven kunnen variëren per fabrikant/land.

Taak	Kleur van 3M-pad
Voor regelmatig sprayreinigen	Rood
Voor periodiek onderhoud	Rood

Opmerking: Blauwe en groene pads zijn niet vereist voor normale reiniging en normaal onderhoud. Bruine en zwarte pads mogen niet worden gebruikt op Allura-producten.

Borstels (Allura Scales)

Voor éénschijfsmachine en schrob-/droogmachines moeten zachte borstels (tapijtborstel, borstelharen < 0,25 mm) worden gebruikt. Als alternatief kunnen cilindrische borstelmachines met equivalente borstels worden gebruikt. Opmerking: Harde borstels kunnen de vloer beschadigen en worden niet aanbevolen.

Machinesnelheden

Voor een machinale reiniging is 150 tot 300 rpm zeer geschikt. Voor de spraymethode met een éénschijfsmachine is 300 tot 500 rpm de aanbevolen snelheid voor het verwijderen van glansoneffeningen en het herstellen van het oorspronkelijke optimale uiterlijk van de vloer.

Aanbevolen producten voor vloeronderhoud

Forbo Flooring Systems beveelt het gebruik aan van een neutraal reinigingsmiddel, zoals Forbo Cleaner of Forbo Monel. Gebruik voor reinigen met de éénschijfsmachine een pH-neutraal vloeronderhoudsmiddel.

Andere producten voor vloeronderhoud mogen worden gebruikt op veerkrachtige vloerbedekking van Forbo Flooring. Als u andere producten wilt gebruiken, raadpleegt u de leverancier voor richtlijnen en informatie over garantie.

Contacteer ons:

Web: www.forbo-flooring.be
Email: info.belgium@forbo.com
Telefoon: +32 2 464 10 10

