

Forbo põrandahooldus – Tessera

Forbo Flooringi puhastus- ja -hooldusnõuanded

Tessera plaatvaibad on valmistatud polüamiidkiust (nailonkiust), et tagada vastupidavus ja välimuse säilimine ka kõige rahvarohkematel äripindadel. Nende juhiste järgimine tagab toodete välisilme jätkuva säilimise. Tessera toodete hooldamiseks võib kasutada tavapäraseid vaibapuhastusmeetodeid.

Esmane puhastus enne kasutust

Eemaldage tolmuimejaga pinna külge jäänud pori, praht, liiv ja muu lahtine mustus. Kasutage liikuvate pöördharjastega tolmuimejat. Vajaduse korral kasutage lisaks kohtpuhastust plekkide eemaldamiseks.

Igapäevane puhastamine

Puhastuse sagedus sõltub käidavusest, määrdumise tasemest ja soovitud väljanägemisest.

- Puhastage vaipa liikuvate pöördharjastega tolmuimejaga.
- Puhastage vajadusel ühte ja sama kohta tolmuimejaga mitu korda, et tagada kogu lahtise mustuse eemaldamine.
- Tolmuimejat tuleb liigutada edasisuunas puhastades kiiresti ja tagasisuunas aeglaselt.
- Vajaduse korral kasutage plekkide eemaldamiseks lisaks kohtpuhastust.

Korraline hooldus

Järgnevad hooldustoimingud on vajalikud põranda rahuldava väljanägemise säilitamiseks.

- Eemaldage tolmuimejaga põhjalikult pinnal olev lahtine mustus.
- Vajaduse korral kasutage lisaks kohtpuhastust plekkide eemaldamiseks.

Mustuse puhul, mida ei õnnestu tolmuimejaga eemaldada, võib kasutada allpool nimetatud vaibapuhastusmeetodeid:

- masinpesu kuuma veega.

Tähelepanu!

- Kui kasutate kuumaveepihustust, siis laske vaibal enne kasutamist 24 tundi kuivada.

Kohtpuhastus

• Kasutage kuiva ja puhast valget lappi, pihustage peale neutraalse pH-tasemega plekieemaldusvahend ja töödelge plekki väljastpoolt keskkoha suunas. Kui plekk püsib, korrake vajadust mööda. Loputage hoolikalt puhta veega ja laske põrandal enne kasutamist täielikult kuivada.

Ärge kasutage pleegitusaineid, sest need võivad toodet kahjustada ja muuta vaiba värvitooni.



FLOORING SYSTEMS