

# Cuidados com o Piso Forbo - Colorex SD&EC Colorex EC Plus en Colorex Basic Plus

## Aviso sobre Limpeza e Manutenção da Forbo Flooring:

As coleções vinílicas condutivas Colorex da Forbo são fáceis de limpar e manter, graças à sua construção vinílica prensada altamente durável.

## Limpeza inicial antes do uso

Pisos recém instalados não devem ser limpos de forma úmida até três dias após a instalação.

Remova todos os detritos, sujeira e pó do piso e limpe com um produto neutro de limpeza de piso. Para áreas maiores, pode-se usar uma lavadora/secadora automática ou uma máquina rotativa (150 a 300 rpm) com uma lixa vermelha 3M ou equivalente. Remova a água suja com um limpador e esfregão ou aspirador de água, enxague com água limpa e deixe o piso secar.

Em locais de construção de salas limpas, por exemplo, instalações farmacêuticas, biotecnológicas ou espaços operacionais, pode não ser necessário limpeza profunda ou abrasiva. Nesses casos, remova todos os detritos, sujeira e pó do chão com aspirador de pó ou esfregão um pouco úmido. Deixe o piso secar.

Em qualquer uma das situações acima, se for exigido um nível maior de brilho, faça um polimento a seco com uma máquina rotativa (300 a 500 rpm) usando uma lixa branca ou bege.

**Observação importante para instalações condutivas:** Não aplique acabamentos de piso em cera ou emulsão na área ESD protegida, uma vez que pode afetar de maneira adversa as propriedades condutivas do piso.

## Limpeza regular

A frequência do método de limpeza regular dependerá da quantidade de trânsito, níveis de sujeira, aparência desejada e padrões de higiene.

- Remova o pó e a sujeira com o aspirador de pó, vassoura ou esfregão.
- Remova pintas, manchas e respingos com um esfregão limpo e um produto neutro de limpeza de piso.

Se necessário:

- Limpe o chão com uma máquina rotativa (150 a 300 rpm), uma lixa vermelha 3M ou equivalente ou produto neutro de limpeza de piso (este é o método de limpeza mais adequado para pisos de acesso elevado).

## Manutenção Periódica

Quando necessário, as seguintes ações de manutenção devem ser usadas para manter um nível satisfatório de aparência.

- Remover o pó e a sujeira com o aspirador de pó, vassoura ou esfregão:
- Remover pintas, manchas e respingos com um esfregão limpo e um produto de limpeza neutro de limpeza de piso e também:
  - Limpar o chão com uma máquina rotativa (150 a 300 rpm) e uma lixa vermelha 3M ou equivalente (para áreas muito sujas, utilizar lixa azul ou verde) usando um detergente para piso de pH neutro.

Ou

- Limpar o chão com uma lavadora/secadora automática (150 a 300 rpm) e uma lixa vermelha 3M ou equivalente (para áreas muito sujas, utilizar lixa azul ou verde) usando um detergente para piso de pH neutro.
- Se necessário, para restaurar os níveis de brilho, faça um polimento a seco com uma máquina rotativa (150 a 300 rpm) e uma lixa vermelha.

Marcas de desgaste difíceis devem ser removidas com polimento a seco com uma máquina rotativa (150 a 300 rpm) e uma lixa vermelha. Se necessário, use uma lixa azul e uma solução neutra de limpeza adequada e certifique-se de restaurar a rugosidade da superfície original realizando polimento a seco com a máquina rotativa e uma lixa vermelha.

# Melhor Prática: Dicas para cuidados efetivos com o piso

## Aviso geral

### Proteção de pisos recém instalados

Todos os pisos recém instalados devem ser revestidos e protegidos de todas as outras negociações durante o contrato com um revestimento protetor anti-mancha adequado. Use pés protetores nas cadeiras e mesas para reduzir os riscos. Os rodízios devem ser feitos de material macio adequado para revestimentos de pisos resilientes (de acordo com a EN425).

### Uso de Sistemas de Entrada

Mais de 80% da entrada de sujeira em um edifício é levada pelo tráfego dos pés. Devem ser usados sistemas de piso de entrada com tamanho apropriado (idealmente, mais de 61m) e de qualidade. Os sistemas de piso de entrada Coral ou Nuway da Forbo são independentemente comprovados com relação à remoção e retenção de até 94% de toda sujeira e umidade que podem entrar em um edifício através do tráfego dos pés; reduzindo os custos de manutenção e aumentando a retenção da aparência dos produtos de pisos adjacentes, como reduzir o risco de escorregamento. Como em qualquer sistema de remoção de sujeira, todos os sistemas de piso de entrada devem ser limpos regularmente para limpar a sujeira que foi removida.

### Limpeza

- A limpeza regular é mais benéfica e econômica do que a limpeza profunda ocasional.
- Use os produtos de limpeza recomendados. Produtos de limpeza e equipamentos de alta qualidade garantem a manutenção eficiente e representam apenas uma pequena parte dos custos de manutenção.
- Siga sempre as instruções dos fabricantes de produtos de limpeza.
- Siga sempre as orientações de Saúde e Segurança fornecidas.

### Uso de Produtos Químicos para Cuidados com o Piso

O uso inadequado de produtos químicos de limpeza pode causar danos e/ou descoloração. O uso excessivo ou o enxague inadequado de produtos químicos pode comprometer o desempenho do piso.

## Perguntas Frequentes

### Com que frequência devo limpar meu piso?

A frequência adequada para limpar e manter é determinada pela forma como o piso é usado. Ao criar um cronograma de limpeza e manutenção, é uma boa prática considerar primeiro a situação do piso: por exemplo, está mais próximo da entrada do edifício ou está em um andar superior? Irá coletar resíduo seco ou úmido? Qual é o nível de tráfego ao qual estará sujeito? Lembre-se de que pisos de cores claras e únicas precisam ser limpos com mais frequência.

### Preciso polir meu piso?

Não aplique acabamentos de piso em cera ou emulsão em áreas ESC protegidas, uma vez que pode afetar de forma adversa as propriedades condutivas do piso.

Spray sem cera pode ser usado para manutenção periódica.

### Como remover manchas?

Remova as manchas assim que forem descobertas. A maioria das manchas pode ser removida com segurança usando uma toalha (papel) seca, água, detergente, solvente ou álcool (nesta ordem). NÃO use solventes fortes uma vez que podem danificar tanto as pessoas como o seu piso.

Marcas causadas por	Devem ser removidas com
Chocolate, graxa, ovo, café, suco etc.	Produto neutro de limpeza em água morna
Asfalto, óleo, borracha, fuligem	Solventes dos produtos de limpeza
Goma de mascar	Esfriar com spray frio ou cubos de gelo e raspar.
Ferrugem	Ácido oxálico ou cítrico em água morna

Se houver dúvidas, teste os materiais de limpeza em uma parte ou em uma área discreta.

### Dicas de polimento

O polimento a seco melhora o brilho, ajuda a remover marcas e repara arranhões. Certifique-se de polir com uma lixa de polimento limpa. Tome muito cuidado com as suas lixas. Verifique e vire quando estiverem sujas. Lave, enxague e pendure para secar após o uso.

## Lixas de limpeza, velocidades da máquina e produtos de cuidados com o piso

### Códigos das lixas

Os códigos de cor indicam que os graus das lixas podem variar dependendo do fabricante/país.

Tarefa	Cor de Lixa da 3M
Para brilho aprimorado	Branca/Bege
Para limpeza regular com spray	Vermelha
Para manutenção periódica	Vermelha
Para áreas muito sujas	Azul ou Verde

**Nota:** Lixas marrons ou pretas não devem ser usadas no Colorex.

### Velocidades da máquina

A máquina de limpeza de 150 a 300 rpm é perfeitamente adequada. Para polimento com spray, recomenda-se a velocidade de 300 a 500 rpm para remover irregularidades de brilho e restaurar a aparência adequada do piso original.

### Produtos recomendados para cuidados com o piso

A Forbo Flooring Systems recomenda o uso de um produto neutro de limpeza como o Forbo Cleaner ou Forbo Monel. Para polimento com spray, use um conservador de piso de pH neutro.

Ou

Insira aqui o país ou os produtos de limpeza regionais aprovados pela Forbo Flooring.

Outros produtos para cuidados com o piso devem ser usados nos revestimentos de pisos resilientes da Forbo Flooring. Se produtos alternativos tiverem de ser usados, consulte o seu fornecedor regular para obter mais informações, orientação e garantia.

### Fale conosco:

Web: [www.forbo-flooring.com](http://www.forbo-flooring.com)

E-mail: [marketing.br@forbo.com](mailto:marketing.br@forbo.com)

Telefone: 55 11 5641 8228

Fax:

