

Pulizia e manutenzione - Gamma SURESTEP

I pavimenti vinilici antiscivolo della collezione Surestep sono facili da pulire e mantenere, grazie alla loro finitura PUR altamente resistente.

Pulizia iniziale

I pavimenti appena installati non devono essere puliti con acqua entro 3 giorni dall'installazione. Rimuovere tutti i detriti, sporcizia e polvere dal pavimento. Aspirare e/o spazzare il pavimento accuratamente, quindi strofinare con un detergente neutro per pavimenti. Per aree più estese una macchina lavasciuga o rotativa (150-180 giri/min) con una spazzola adatta* o una macchina con spazzole cilindriche. Raccogliere l'acqua sporca con aspira liquidi con un asciugatore sottovuoto, risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare il pavimento.

Pulizia ordinaria

La frequenza del normale metodo di pulizia dipenderà dalla quantità di traffico, dai livelli di sporco, dall'aspetto desiderato e dagli standard di igiene.

- Rimuovere la polvere e lo sporco con l'aspirapolvere, spazzare o asciugare.
- Rimuovere macchie, macchie e versamenti con una scopa umida e un detergente per pavimenti neutro.

Al bisogno:

- Spruzzare un detergente neutro per pavimenti impiegando una macchina mono-spazzola (150-180 giri/min), con disco rosso 3M.

Manutenzione periodica

- Passare una macchina mono-spazzola con disco blu 3M o equivalente con un detergente per pavimenti neutro
- Raccogliere l'acqua sporca con un Mop o un Aspira liquidi
- Risciacquare con acqua pulita
- Lasciare asciugare il pavimento

Attenzione:

Non utilizzare lucidanti o prodotti per pavimenti contenenti cere poiché le proprietà antiscivolo del SureStep potrebbero essere ridotte.

Suggerimenti per un'efficace cura del pavimento

Consigli generali

Protezione del pavimento dopo la posa

Dopo la posa, tutti i pavimenti devono essere coperti e protetti da eventuali altri lavori di cantiere, mediante un telo protettivo antimacchia adatto allo scopo. Applicare feltrini protettivi su tavoli e sedie per ridurre i graffi. Le ruote girevoli dovrebbero essere costituite da materiale morbido adatto a pavimenti resilienti (secondo EN425)

Uso di barriere antisporco

Il transito pedonale porta all'interno dell'edificio sino all'80% di sporco. L'uso corretto di una barriera antisporco di qualità (ad esempio **Coral** e **Nuway** di Forbo) di almeno 6 mtl di lunghezza è consigliabile e può ridurre notevolmente la quantità di sporco (fino al 94%) che raggiunge i pavimenti interni dell'edificio, abbattendo i costi di manutenzione e migliorando l'aspetto dei pavimenti, oltre a ridurre il rischio di scivolamento. Come per ogni barriera allo sporco, tutti gli articoli Forbo devono essere puliti per rimuovere lo sporco filtrato.

Pulizia

- Un regime di pulizia regolare è più efficace rispetto a un regime più accurato ma sporadico e consente di risparmiare sui costi di gestione.
- Usare detergenti raccomandati. Prodotti e apparecchi per la pulizia di qualità garantiscono una manutenzione efficace ed incidono solo marginalmente sui costi di manutenzione.
- Seguire sempre le istruzioni della casa produttrice dei prodotti per la pulizia.
- Seguire le raccomandazioni fornite per la salute e la sicurezza.

Uso di agenti chimici

L'uso improprio di agenti chimici ad elevato pH può danneggiare il pavimento. Trattamenti frequenti o risciacqui inadeguati possono causare crepe, restringimenti e/o decolorazioni. L'uso di agenti chimici ad elevato pH può danneggiare il pavimento in modo irreversibile.

Non usare polveri abrasive o detersivi.

Domande frequenti

Con che frequenza pulire il pavimento?

La frequenza ottimale dipende dall'uso che si fa del pavimento. Per programmare il regime di pulizia e manutenzione è buona prassi tener presente la situazione, ad esempio: il pavimento è vicino all'entrata o ad un piano alto? Lo sporco è asciutto o bagnato? È soggetto a traffico intenso? Ricordate che i pavimenti di colore chiaro possono richiedere pulizie più frequenti.

Devo cerare il pavimento?

No, la cera non deve essere applicata a nessun prodotto **Forbo Step** in quanto le proprietà antiscivolo possono essere influenzate negativamente.

Come rimuovere le macchie?

Rimuovere le macchie prima possibile. La maggior parte delle macchie può essere rimossa in sicurezza usando delle salviette di carta asciutte, acqua, detergente, acquaregia o alcol (nell'ordine). NON usare agenti prodotti alcalini (ammoniaca, soda) o solventi forti come l'acetone, che potrebbero essere nocivi per le persone e danneggiare il pavimento. In caso di dubbio, provare il detersivo su un campione o in una zona non visibile del pavimento.

Macchie di	Rimuovere con
Cioccolato, grasso, uova, caffè, succo ecc.	Detergente neutro per pavimento in acqua tiepida
Asfalto, olio, gomma, fuligine	Acquaregia
Chewing-gum	Raffreddare con spray freddo o cubetti di ghiaccio e raschiare
Ruggine	Acido citrico o ossalico in acqua tiepida

Dischi per la pulizia, spazzole, velocità della macchina e prodotti per la cura del pavimento

Dischi

Funzione	Colori Dischi 3M
Per pulizie ordinarie spray	Rosso
Per manutenzioni periodiche	Blu

Velocità della macchina

Per la pulizia e la manutenzione della macchina, si consiglia di 150-180 giri/min.

Nota: I dischi Marrone o Nero non devono essere usati su SURESTEP.

Prodotti raccomandati per la pulizia

Produttore	Detergente
Tana professional	Tawip Original AROMA Tawip Phenix
Diversey	Taski Jontec Asset Taski Jontec Tensol
Ecolab	Neomat N MAXX Magic ²
Kiehl	Procur Concentré Ambitol Eco concentré
Sutter Professional	Azzurro Terso
Dianos	Superlux

Altri prodotti per la cura del pavimento possono essere utilizzati sui pavimenti resilienti per pavimenti Forbo Flooring. Se si devono utilizzare prodotti alternativi, consultare il proprio fornitore abituale per ulteriori informazioni, indicazioni e garanzia.

Contatti:

www.forbo-flooring.it

e.mail: info.flooring.it@forbo.com

Telefono: +39 02 7531488