

# Tekniset tiedot

TermaStar Pure täyttää EN-ISO 10581 -standardin vaatimukset

	Sidosainepitoisuus	EN-ISO 10581	Type 1
	Kokonaispaksuus	EN-ISO 24346	1.5 mm
	Pintakäsittely		SMART top
	Malliston koko		10
	Keskikovan kulutuksen julkiset tilat	EN-ISO 10874	32
	Kevyen kulutuksen teollisuustilat	EN-ISO 10874	41
	Rullan leveys	EN-ISO 24341	2 m
	Rullan pituus	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
	Kokonaispaino	EN-ISO 23997	2,250 kg/m <sup>2</sup>
	Mittapysyvyys	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
	Painaumakestävyys Tyypillinen arvo	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm - 0.03 mm
	Kulutuskestävyys	EN 660-2	Ryhmä P
	Pyörivät tuolipyörät	ISO 4918 / EN 425	Kestää pyörillä varustettuja toimistotuoleja
	Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 7
	Taivutettavuus	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
	Kemikaalikestävyys	EN-ISO 26987	Erittäin hyvä
	Liukastumisenesto	DIN 51130	R9
	Märkätilasertifioitu	EN 13553	Kyllä
	TVOC 28 päivän jälkeen	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>
	TermaStar Pure täyttää EN 14041 -standardin vaatimukset		
	Paloluokitus	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1
	Liukastumisenesto	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	≤ 2 kV
	Lämmönjohtokyky	EN 12524	0.25 W/m·K

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja. Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja. Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohdaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.

## Forbo Flooring Finland Oy

Heikkiläntie 2, 4 krs  
00210 Helsinki  
Puhelin +358 (0)9 862 30 300  
info.finland@forbo.com  
www.forbo-flooring.fi

198283 / 02017



Seuraa meitä



creating better environments

**forbo**

FLOORING SYSTEMS