

## Notice générale de nettoyage et d'entretien pour Sphera® SD I EC

Sphera® est recouvert en usine de la protection de surface PUR. Cette protection de surface garantit un faible entretien et réduit les frais d'entretien durablement.

Nettoyage de fin de chantier	Détergents/machines/accessoires	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer le revêtement de sol à la machine avec une monobrosse ou une autolaveuse</li> <li>- Récupérer l'eau avec les souillures</li> <li>- Rincer en profondeur à l'eau claire puis récupérer à nouveau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monobrosse ou autolaveuse</li> <li>- Tampon : rouge ou brosse souple (par ex. 3M)</li> <li>- Détergent neutre/intense Valeur pH &lt;9</li> </ul>	 
<p><b>Premier entretien</b> Un premier entretien du revêtement n'est en principe pas nécessaire.</p>		
Nettoyage courant (nettoyage d'entretien)	Détergents/machines/accessoires	
<p><b>a) Enlèvement des salissures qui se déposent librement sur la surface:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspirer ou passer un chiffon humide</li> </ul> <p><b>b) Enlèvement des salissures légèrement adhérentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage par vaporisation</li> <li>- Pulvériser un fin brouillard sur les surfaces à nettoyer</li> <li>- Récupérer la poussière incrustée en utilisant des chiffons de nettoyage absorbants</li> </ul> <p><b>c) Enlèvement des salissures adhérentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer les surfaces selon la technique de nettoyage dite «des deux seaux» avec un balai à franges extra-large (par ex. dans le cas d'une désinfection de surface)</li> <li>- En présence de salissures vraiment tenaces, réaliser un nettoyage périodique avec une monobrosse</li> <li>- Passer la ponceuse aspirante sur les grandes surfaces</li> <li>- Nettoyer les bords à la main</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passage d'un chiffon humide ou aspiration (par ex. Taski Flortex) Chiffons humides à usage unique</li> <li>- Nettoyant PU ou détergent à base d'alcool adapté</li> <li>- Appareil de nettoyage à chiffon humide</li> <li>- Nettoyant PU ou détergent à base d'alcool adapté</li> <li>- Produit nettoyant désinfectant</li> <li>- Détergent neutre/intense Valeur pH &lt;9</li> <li>- Appareil de nettoyage automatique Valeur pH &lt;9</li> <li>- Tampon : rouge</li> </ul>	   

## Notice générale de nettoyage et d'entretien pour Sphera® SD I EC

Sphera® est recouvert en usine de la protection de surface PUR. Cette protection de surface garantit un faible entretien et réduit les frais d'entretien durablement.

Nettoyage courant (nettoyage d'entretien)	Détecteurs/machines/accessoires
<p><b>d) Enlèvement des traces de pas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enlever les traces de pas et les légères salissures selon la méthode de nettoyant pour vaporisateur avec monobrosse, tampon et nettoyant pour vaporisateur. Pour ce faire, des substances d'entretien sont pulvérisées de manière ciblée, également partiellement, sur le revêtement de sol, les traces de pas sont enlevées et la surface est refermée.</li> </ul> <p><b>e) Nettoyage de fond</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer une solution de nettoyage de fond et répartir</li> <li>- Laisser agir la solution 5 -10 minutes (selon les données du fabricant)</li> <li>- Récupérer le revêtement de sol avec une monobrosse et un tampon vert ou une brosse de ponçage semi-dure</li> <li>- Récupérer l'eau avec les souillures</li> <li>- Rincer en profondeur à l'eau claire le revêtement de sol et récupérer à nouveau. Le sol doit être libre de produits chimiques et de résidus.</li> <li>- Laisser sécher complètement le revêtement de sol</li> <li>- Apposer 2 couches d'une couche protectrice en polyuréthane adaptée, selon les indications de fabricant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produits nettoyants pour vaporisateur</li> <li>- Pulvérisateur sous pression ou monobrosse avec réservoir de pulvérisation</li> <li>- Monobrosse avec au moins. 400 U/min. (par ex. Nilfisk 545) Tampon : rouge-beige ou brosse de polissage (par ex. 3M)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Détergent de fond (idéal pour vinyle)</li> <li>- Monobrosse</li> <li>- Tampon vert ou brosse semi-dure</li> <li>- Couche protectrice en polyuréthane</li> </ul>   

## Notice générale de nettoyage et d'entretien pour Sphera® SD I EC

Sphera® est recouvert en usine de la protection de surface PUR. Cette protection de surface garantit un faible entretien et réduit les frais d'entretien durablement.

### Indications spéciales pour l'entretien de tous les revêtements de sol en vinyl Forbo

- Après la pose, le revêtement de sol doit être protégé des endommagements dans les zones à haute fréquentation, pendant la phase de construction, par des mesures appropriées (caches de protection Forbo par ex.).
- Des tapis de propreté suffisamment dimensionnés (par ex. Coral de Forbo Flooring Systems) d'au moins 4 à 6 mètres courants peuvent réduire le dépôt de salissures sur l'objet jusqu'à 80% et ainsi influencer la valeur d'utilité du revêtement en réduisant considérablement les frais de nettoyage.
- Évitez une accumulation d'humidité sous les objets d'aménagement de tout type. Les surfaces de contact au sol du mobilier doivent être protégées avec des cales protégeant contre l'humidité résistant à la migration capillaire.
- Des charges ponctuelles importantes peuvent entraîner des empreintes/ endommagements irréversibles sur les revêtements de sol élastiques. Utilisez le cas échéant des cales appropriées pour la répartition des charges.
- Le choix de patins appropriés pour chaises / meubles (DIN EN 12529 «Roues et roulettes – roulettes pour meubles - roulettes pour sièges pivotants – exigences») a une influence considérable sur l'aspect et le maintien de la valeur d'utilité des revêtements de sol. Pour les revêtements de sol élastiques, des roulettes de chaises à surface de roulement souple (de type W) et des patins pour chaises et meubles souples, comme des patins en feutre ou «Floorcare-Schongleiter» spéciaux par ex., sont recommandés. Pour les revêtements de sol élastiques, des roulettes de chaises à surface de roulement souple (de type W) et des patins pour chaises et meubles souples comme des patins en feutre (par ex. Wagner System GmbH, [www.wagner-system.de](http://www.wagner-system.de)) ou des patins protecteurs spéciaux, par ex. de magiGLIDE ([www.magiglide.de](http://www.magiglide.de)) sont recommandés. La surface d'appui des patins pour chaises et meubles doit être arrondie au niveau des arêtes et être plane. Les patins pour meubles à arêtes vives peuvent endommager la structure des revêtements de sol. Les roulettes de chaises, les patins pour chaises et meubles doivent faire l'objet d'un entretien régulier.
- Les patins ou les roulettes en plastique, caoutchouc ou PVC teintés ainsi que des tissus teintés peuvent causer des décolorations sur les revêtements de sol élastiques. Utilisez si possible des patins clairs, par ex. en feutre ou en plastique spécial et évitez un contact prolongé du revêtement de sol avec des substances chimiques ou autres tissus teintés.
- Le caractère antidérapant est influencé considérablement par le dépôt de salissures, la fréquence de nettoyage et les détergents/produits d'entretien utilisés. Veuillez respecter, le cas échéant, le règlement général de prévention contre les accidents des GUV (Gemeindeunfallverbände - associations communautaires de prévention contre les accidents) et le BGR 181. La réduction des mesures de nettoyage peut conduire à des problèmes d'hygiène et de lissage en raison d'une accumulation de salissures (dépôt de sable/de poussière).
- Utilisez uniquement des détergents appropriés, pas de poudre à récurer, d'acides, de nettoyants sanitaires ou de solvants puissants. Utilisez uniquement des produits systèmes d'un fabricant compatibles les uns avec les autres pour les différents types de nettoyage.
- Les produits antiseptiques de couleur (par ex. à base de povidone iodine) peuvent causer des colorations irréversibles.
- Des domaines d'utilisation spéciaux comme, par exemple, des constructions à fond double requièrent un conseil individuel.

Ces informations ne prétendent pas à l'exhaustivité.

#### Contact Suisse:

+41 (0) 91 850 01 11  
[info.flooring.ch@forbo.com](mailto:info.flooring.ch@forbo.com)

#### Contact Allemagne:

+49 (0) 52 51-18 03-213  
[awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com)

#### Contact Autriche:

+43 (0) 13 30 92 04  
[info.austria@forbo.com](mailto:info.austria@forbo.com)

Mise à jour octobre 2020