Technische specificaties Coral Click

	***met* Coral Brush inlages**		***zonder* Coral Brush inlages**			
Type	gesloten 12 mm	gesloten 17 mm	gesloten12 mm	gesloten17 mm	open 12 mm	open 17 mm
Totaalgewicht per tegel (kg)	0,46	0,56	0,42	0,52	0,34	0,42
Gewicht per m^2 (kg)	8,1	9,8	7,4	9,1	6,0	7,4
Inhoud per doos	24 tegels /1,37 m^2	24 tegels /1,37 m^2	24 tegels / 1,37 m^2	24 tegels / 1,37 m^2	24 tegels / 1,37 m^2	24 tegels / 1,37 m^2
Gewicht per doos (kg)	11,7	14,1	10,7	13,1	8,8	10,7
Fabricage methode van de tegel	Spuitgieten		Spuitgieten			
Tegel materiaal	UV resistant PVC		UV resistant PVC			
Tegel kleur	Antraciet		Antraciet			
Tegel breedte x lengte per stuk (cm)	23,9 x 23,9		23,9 x 23,9			
Totale dikte (mm)	14	19	11	16	11	16
Dynamische belasting (kg) [40.000 bewegingen]	200		200			
Statische belasting (kg)	50		50			
Brandgedrag (EN ISO 13501-1)	B_{fl}s-1		C_{fl}s-1			
Slip safety (BS 7976-2)	'Laag risico'		'Laag risico'			
Temperatuurbestendigheid	-30° <> +50° Celsius		-30° <> +50° Celsius			
Totale textieloppervlak	70%		-			
Standaard beschikbare kleuren Coral Brush	5714 - 5721 - 5723 - 5727 - 5730		-			
Poolmateriaal	100% gerecycled ECONYL® Nylon		-			
Fabricagemethode van Coral Brush	Getuft, 5/32" gesneden pool		-			
Poolmateriaal	Non-woven polyester		-			
Licht (EN ISO 105/B02)	>5		-			
Wrijven (EN ISO 105/X12)	5		-			
Water (EN ISO 105/E01)	4 - 5		-			
Zout water (EN ISO 105/E02)	4 - 5		-			
Watervlekken (EN 1307 - G)	5		-			
Shampoo (BS 1006)	4 - 5		-			
Organische oplosmiddelen (EN ISO 105/X05)	4 - 5		-			
Manieren van installatie	Coral Click is een losleg tegel die op de volgende manieren geïnstalleerd kan worden: in één richting, halfsteensverband, dambordsgewijs of om-en-om.					

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

Forbo Flooring N.V.
't Hofveld 4 B001
1702 Groot-Bijgaarden
België
T +32 2 464 10 10
F +32 2 464 10 11
info.begium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Volg ons op

creating better environments

FLOORING SYSTEMS