

# tessera® seagrass

Seagrass tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 1307

	Omschrijving	Getufte meerpolige lussenpool
	Afmetingen	100cm x 20cm
	Totale dikte	6.6mm ± 10%
	Poolhoogte	3.8mm ± 0.5mm
	Collectie	12 kleuren 3 m <sup>2</sup> per doos (15 stuks)
	Classificatie	EN 1307 Klasse 33
	Luxe classificatie	EN 1307 LC2
	Poolmateriaal	100% Invista Antron Lumena® polyamide 6.6
	Verfmethode	100% solution dyed
	Steekdichtheid	212,760 per m <sup>2</sup> ± 10%
	Poolgewicht	752 gsm ± 10%
	Effectieve poolmassa	ISO 8543 460 g/m <sup>2</sup>
	Pooldensiteit	ISO 8543 0.101 g/cm <sup>3</sup>
	Totaal gewicht	4,267 gsm ± 10%
	Drager	Polyester
	Rug	Gemodificeerde bitumen en polyestervlies.
	Rolstoelgeschiktheid	BS EN 985 Minimum R waarde: ≥2.4
	Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02 ≥5
	Dimensiestabiliteit	BS EN 986 ≤0.2%
	Contactgeluidreductie	ISO 10140-3 ΔL <sub>w</sub> = 28 dB
	Geluidsabsorptie	EN ISO 354 α <sub>w</sub> = 0,15
	Creating Better Environments	
	Hernieuwbare electriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
	Gerecyclede inhoud	Seagrass bevat meer dan 61% gerecyclede inhoud volgens gewicht.
	Indoor Air Quality	Seagrass voldoet aan de 01350 norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.
	Ska	Seagrass voldoet aan de Ska-criteria voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoren als retail toepassingen.
	Garantie	Seagrass tapijttegels hebben een garantie van 10 jaar op voorwaarde dat de tapijttegels door een erkende aannemer professioneel werden geïnstalleerd en worden onderhouden volgens de Forbo richtlijnen.
	Installatie methode	Half drop en herringbone

Seagrass tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 14041



	Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>f1-s1</sub>
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
	Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 <sup>9</sup> Ω: Statisch dissipatief. Statische oplading < 2kV   Levenslange bescherming dankzij het gebruik van permanent antistatisch garen en dito rug.
	Thermische weerstand	ISO 8302	0.079 W/m·K

Onze aanbevolen lijm voor onze collectie Tessera tapijttegels is Eurocol 542 Eurofix Tack plus. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.

Alle Forbo Flooring Systems' verkooporganisaties en productielocaties wereldwijd hebben gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001. Alle productievevestigingen van Forbo Flooring Systems hebben gecertificeerde milieumanagementsystemen volgens ISO 14001.

De Life Cycle Assessment (LCA) van de producten van Forbo Flooring Systems is gedocumenteerd in individuele milieuverklaringen voor producten (EPD's) of lokale beoordelingssystemen voor gebouwen zoals BREEAM.

**Forbo Flooring**  
 't Hofveld 4B 001  
 1702 Groot-Bijgaarden  
 T +32 2 464 10 10  
 F +32 2 464 10 11  
 info.belgium@forbo.com  
 www.forbo-flooring.be