

Specyfikacja techniczna

Coral Click spełnia wymagania normy EN 14041



Typ	na podłożu tekstylnym				bez podłoża tekstylnego			
	12 mm	17 mm	Otwarta 12 mm	Otwarta 17 mm	12 mm	17 mm	Otwarta 12 mm	Otwarta 17 mm
Waga płytki (kg)	0,46	0,56	0,44	0,52	0,42	0,52	0,34	0,42
Waga (kg/m ²)	8,1	9,8	7,7	9,1	7,4	9,1	6,0	7,4
Opakowanie	24 płytki / 1,37 m ²	24 płytki / 1,37 m ²	24 płytki / 1,37 m ²	24 płytki / 1,37 m ²	24 płytki / 1,37 m ²	24 płytki / 1,37 m ²	24 płytki / 1,37 m ²	24 płytki / 1,37 m ²
Waga opakowania (kg)	11,7	14,1	11,2	13,1	10,7	13,1	8,8	10,7
Metoda produkcji	Formowanie wtryskowe				Formowanie wtryskowe			
Materiał płytki	PVC odporne na promieniowanie UV				PVC odporne na promieniowanie UV			
Kolor płytek	Antracytowy				Antracytowy			
Szerokość płytki x długość (mm)	239 x 239				239 x 239			
Grubość płytek (mm)	14	19	14	19	11	16	11	16
Odporność na obciążenia dynamiczne (kg) [40 000 przejść]	200*				200*			
Odporność na obciążenia statyczne (kg / cm ²)	50				50			
Reakcja na ogień (EN ISO 13501-1)	B _f s-1				C _f s-1			
Zabezpieczenie przed poślizgiem (BS 7976-2)	'Niskie ryzyko'				'Niskie ryzyko'			
Odporność na temperaturę	Od -30° do +50° C				Od -30° do +50° C			
Powierzchnia tkaniny	70%				-			
Standardowe dostępne kolory Coral Brush	5714 - 5721 - 5723 - 5727 - 5730				-			
Budowa włókna	100% przetworzony ECONYL® Nylon				-			
Rodzaj produktu	Tuftowane, 5/32" - runo cięte				-			
Podłoże podstawowe	Nietkany poliester				-			
Odporność tkaniny na światło (EN ISO 105/B02)	>5				-			
Odporność tkaniny na tarcie (EN ISO 105/X12)	5				-			
Odporność tkaniny na działanie wody (EN ISO 105/E01)	4 - 5				-			
Odporność tkaniny na działanie wody morskiej (EN ISO 105/E02)	4 - 5				-			
Odporność tkaniny na plamy od wody (EN 1307 - aneks G)	5				-			
Odporność tkaniny na mycie szamponem (BS 1006)	4 - 5				-			
Odporność tkaniny na rozpuszczalniki organiczne (EN ISO 105/X05)	4 - 5				-			
Sposób instalacji	Coral Click można instalować molitycznie, cegła, mozaikowo, 1/4 obrotu i 1/4 cegiełki.							
Gwarancja	Płytki Coral Click mają 5 -letnią gwarancję w warunkach intensywnego użytkowania o ile są profesjonalnie zamontowane przez uznanego wykonawcę i regularnie konserwowane zgodnie z obowiązującą instrukcją Coral.							

*Wzdłuż kierunku ruchu. Koła stałe.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

