



Generelt om montering af LVT

Montering af LVT – Forbo Allura

Når du monterer LVT, er der en række forhold du skal være opmærksom på.

Undergulv og akklimatisering

Akklimatisering af vinylfliser, lim og omgivelser (undergulv) er essentiel for en god montering. Hvis dette ikke følges, er der mulighed for, at vinylstavene kan lave uheldige bevægelser.

Forbo påtager sig ikke ansvar for fejl som kan henføres til, at gulvet er monteret på et underlag af gamle gulve (f.eks. trægulve) eller andre ukurante undergulve.

Tag ikke Allura produkter ud af emballagen inden umiddelbart før montering. Vinylstavene er påvirkelige og kan bevæge sig pga. forhold i omgivelserne.

Læs den grundige vejledning om forudsætningerne for montering i vores monteringsvejledninger!

Lim til Allura produkter

Vær opmærksom på, at der er stor forskel på LVT produkter. Der er LVT produkter til fuldlimning, til fixeringslimning og til rigtig løslægning. Dette gælder også for Allura.

Ved montering er det vigtigt, at der anvendes en egnet vinyllim til de typer Allura produkter, som skal monteres med lim, og at vejledningen i anvendelse af limen følges.

Allura Dryback (DR) er et LVT produkt, som skal fuldklæbes i en egnet vinyllim.

Her anbefaler vi at tale med de enkelte limleverandører. Eget produkt er Forbo Eurocol "640 Eurostar Special" (Alfix – Elastacol 020) eller tilsvarende.

Anerkendte alternativer: (Uzin KE 66, Casco Proff Extra)

Allura Flex er et LVT produkt, som skal fixeringsklæbes eller fuldklæbes.

Til montering af Allura Flex anbefales brug af en egnet vinyl fixeringslim til almindelige brugsområder som f.eks. kontorer. Fixeringslim skal være blødgørresistent og have en høj peelstyrke (ikke tæppefixeringslim). Ved valg af egnet lim til Allura Flex skal der dog også tages hensyn til de omgivelser,

gulvet skal ligge i. Vil gulvet blive påvirket af tung trafik, fugt fra indgangspartier eller store temperaturforskelle fra f.eks. solindfald, så anbefales almindelig fuldklæbning med egnet vinylim.

Egnet produkt ved fuldklæbning er Forbo Eurocol "640 Eurostar Special" (Alfix – Elastacol 020) eller tilsvarende, og til fixeringsklæbning Forbo Eurocol "542 EuroFix Tack Plus" (Alfix - Elastacol 035) eller tilsvarende.

Anerkendte alternativer til fixeringsklæbning: (Ardex 830).

Anerkendte alternativer til fuldklæbning: (Uzin KE 66, Casco Proff Extra).

Bevægelsestolerancer

Bevægelsestolerancerne for Allura produkter er udtrykt i %, som betyder, at jo større produktet er, jo større er tolerancen for produktets dimension. Vi definerer en forventelig +/- tolerance på størrelsen af LVT stavene udtrykt i %. Ud af boxen må produktet være +/- 0,05% af den nominelle størrelse. Fugerne mellem stavene er afhængige af monteringen (monteringspræcision, temperaturbevægelser, effektivitet af den anvendte lim mv.)

Forbo anviser denne tolerance iht. ISO 23999. og den er på +/- 0,05%. En planke på nominelt f.eks. 1800 mm i længden må være fra 1789,1 mm til 1800,9 mm.

Forbo påtager sig ikke ansvar for fejl, som opstår pga, at ovenstående forholdsregler ikke overholdes

I Forbo's samhandelsbetingelser, monteringsvejledninger og anden kommunikation er det beskrevet, at produkter med synlige fejl ikke må monteres. Da Forbo er bevidst om, at det ikke er muligt at fremstille produkter til en 0-fejls tolerance, er vi nødt til at bede videreforarbejdere af vores materialer om at kvalitetssikre de modtagne varer og undlade at montere varer med synlige fejl og mangler. Vi erstatter naturligvis det fejlbehæftede materiale, **men ansvarer ikke for om-montering eller andre følgeomkostninger.**