

## Forbo Zemin Bakımı – Marmoleum Decibel

### Forbo Zemin Sistemleri Temizlik ve Bakım tavsiyesi:

Topshield2, Forbo tarafından linolyum zemin kaplamaları için geliştirilen güçlü ve çift katmanlı yüzey korumasıdır. Topshield2 sayesinde Forbo Marmoleum Decibel koleksiyonlarının temizlik ve bakımı oldukça kolaydır.

Esnek zemin kategorisindeki sürdürülebilir ürünlerin başında gelen Forbo Marmoleum Decibel, çift UV katmanlı Topshield 2 yüzey koruma tabakasıyla, maliyet ve performans olarak etkili çözümü sunuyor.

Yüksek performanslı "Topshield2", çift katmanlı "UV" koruması linolyumun yüzey dayanımını artırır. Malzemenin yaşam ömrü maliyetini minimuma indirir.

### Kullanım öncesi ilk temizlik

Yeni uygulaması yapılan zemininde, kurulumdan sonraki 3 gün boyunca ıslak biçimde temizlenmemelidir.

Nötr bir zemin temizleyicisiyle zemindeki tüm kalıntı, kir ve tozu temizleyin. Daha geniş alanlar için kurutmalı ovalayıcı veya 3M kırmızı sünger veya eşdeğerine sahip bir hareketli makine (150-300 rpm) ile temizlik yapılabilir. Hafif nemli bezle silip ardından durulayın.

Gerekli durumlarda 3M kırmızı sünger veya eşdeğeri ve devir hareketli makine (150-300 rpm) ile zemini kuru veya püskürtmeli biçimde cilalayın.

**Not:** Çimento tozu varsa yaklaşık %2 oranında Sitrik veya Asetik asit ekleyebilirsiniz.

Zemin artık kullanıma hazırdır, ilave olarak herhangi bir uygulama veya yüzey işlemine ihtiyaç yoktur. İlave yüzey tabakası uygulanması düşünüüyorsa aşağıdaki Sık Sorulan Sorular kısmına bakınız.

### Düzenli temizlik:

Zeminin kullanım durumu, kirlenme seviyesi, görünüşü ve hijyen standartları dikkate alınarak düzenli temizlik yapılmalıdır.

- Elektrikli süpürge, paspas veya normal süpürge kullanarak toz ve kiri alın.
- Nemli bir paspas ve nötr zemin temizleyicisi kullanarak leke ve döküntüleri temizleyin.

İhtiyaç duyulması durumunda:

3M kırmızı sünger veya eşdeğerine sahip hareketli devir makine ve normal zemin temizleyicisi kullanarak zemini temizleyin.

### Periyodik bakım:

Tatmin edici bir görünüş seviyesi elde etmek için aşağıdaki bakım çalışmaları yapılmalıdır.

- Elektrikli süpürge, paspas veya normal süpürge kullanarak toz ve kiri alın.
- Nemli bir paspas ve nötr zemin temizleyicisi kullanarak leke ve döküntüleri temizleyin.
- Zemindeki cila bozulmalarını düzeltip, düz bir görünüm kazandırmak için cilaya uygun bir zemin temizleyici ve 3M kırmızı sünger veya eşdeğerine sahip bir devir hareketli makine (300-500 rpm) ile zemini cilalayın.
- 

### Üstün Uygulama: Etkili zemin bakımı için ipuçları

#### Genel öneriler

#### Yeni kaplı zeminlerinizi koruyun

Yeni döşenmiş tüm zeminler doğru koruyucular ile korunarak olası lekelerle karşı tüm dış etkenlerden korunmalıdır. Çizilme riskini azaltmak için masa ve sandalyelerin ayaklarında koruyucu kaplama kullanın. Eşya tekerlekleri dayanıklı zemin kaplamalarına uygun biçimde yumuşak malzemeden olmalıdır (EN425 uyarınca)

## Yeni kaplı zeminlerinizi koruyun

Yeni döşenmiş tüm zeminler doğru koruyucular ile korunarak olası lekelerle karşı tüm dış etkenlerden korunmalıdır. Çizilme riskini azaltmak için masa ve sandalyelerin ayaklarında koruyucu kaplama kullanın. Eşya tekerlekleri dayanıklı zemin kaplamalarına uygun biçimde yumuşak malzemeden olmalıdır (EN425 uyarınca).

## Giriş Sistemleri kullanın

Binaya giren kirin %80'i dışarıdan gelen kişilerce taşınır. Uygun boyutlarda (ideal olarak 6 m'den fazla) ve kalitede giriş zemin sistemleri kullanılmalıdır. Bağımsız çalışmalar sonucunda Forbo Coral veya Nuway giriş zemin sistemlerinin dışarıdan gelen kir ve nemi %94 oranına kadar tutarak bakım maliyetleri ve kayma riskini düşürdükleri, aynı zamanda diğer zemin ürünlerinin de görünüşlerini koruma oranlarını maksimize ettiği ortaya konulmuştur. Diğer tüm sistemlerde olduğu gibi giriş sistemleri de biriken kirin boşaltılması için düzenli olarak temizlenmelidir.

## Temizlik

- Seyrek yapılan kapsamlı temizliğe kıyasla düzenli temizlik daha faydalı ve az maliyetlidir.
- Önerilen temizlik ürünlerini kullanmaya gayret edin. Yüksek kaliteye sahip temizlik ürün ve ekipmanı bakım işlemlerinin verimli olmasını sağlar ve bakım maliyetlerinin sadece ufak bir kısmını oluşturur.
- Temizlik ürünleri kullanımında her zaman üretici firmanın talimatlarını dikkate alarak takip edin.
- Her zaman verilen Sağlık ve Güvenlik talimatlarını uygulayın.

## Zemin Bakım Kimyasallarının Kullanılması

Yüksek pH dereceli bakım ürünlerinin yanlış kullanımı zeminin dayanıklılığına zarar verebilir. Duruluma işleminin gereğinden fazla veya yetersiz uygulanması çatlama, çekme ve/veya renk bozulmasına yol açabilir. Kalıcı zarar oluşabileceğinden dolayı Marmoleum zeminler asla yüksek pH dereceli kimyasallarla temizlenmemelidir. Aşındırıcı toz veya temizleyiciler kullanılmamalıdır.

## Sık Sorulan Sorular

### Zeminimi ne sıklıkta temizlemeliyim?

İdeal temizlik ve bakım sıklığı zeminin nasıl kullanıldığına bağlıdır. Bir temizlik ve bakım programı hazırlarken ilk önce zeminin durumunu dikkate almak gerekir. Örnek: Bina girişine yakın bir yerde mi, yoksa üst katlarda mı? Islak veya kuru kire mi maruz kalacak? Ne yoğunlukta kullanılacak? gibi ön hazırlıklar yapılmalıdır. Açık ve düz tek renkli zeminlerin daha sık temizliğe ihtiyacı olduğunu unutmayın.

### Zeminimi cilalamam gerekiyor mu?

Forbo Marmoleum zeminde kullanılan Topshield<sup>2</sup> yüzey tabakası cila kullanımı gerektirmemektedir.

### Lekeleri nasıl çıkarırım?

Herhangi bir lekeyle karşılaştığınızda vakit geçmeden temizleyin. Çoğu leke kuru bir (kağıt) havlu, su, deterjan, beyaz ispirto veya alkol kullanılarak (bu sıra ile) güvenli şekilde çıkarılabilir. Yüksek alkalın esaslı ürünler (amonyak, karbonat) veya aseton gibi güçlü eriticileri KULLANMAYIN zira bunlar hem insanlar hem de zemininiz için zararlıdır.

Leke kaynağı	Nasıl çıkarılır
Çikolata, yağ, yumurta, kahve, meyve suyu vb.	Ilık su ve nötr zemin temizleyici kullanın.
Zift, yağ, lastik, is	Beyaz ispirto
Sakız	Soğuk su veya buz küpleriyle soğutun ve kazıyın.
Pas	Ilık su ve oksalik veya sitrik asit

Emin olmadığınız durumlarda temizlik malzemelerini başka bir numune veya göze çarpmayan bir alan üzerinde deneyin.

## Cila ile ilgili ipuçları

- Kuru veya sprey cila işlemi cila katını iyileştirir; siyah lekelerin çıkarılmasına ve çiziklerin doldurulmasına yardımcı olur. Temiz bir cila süngeri kullandığınızdan emin olun.
- Süngerlerin bakımını ihmal etmeyin. Kontrol edin ve kirlendiklerinde değiştirin. Kullanımdan sonra yıkayın, durulayın ve asarak kurutun.

## Temizlik makineleri ve süngerler

### Sünger kodları

Süngerlerin sınıfını belirten renk kodları üretici/ülkeye göre değişebilir.

Görev	3M Sünger renkleri
Düzenli sprey temizlik için	Kırmızı
Periyodik bakım için	Kırmızı

**Not:** Normal temizlik ve bakım için mavi veya kırmızı süngere gerek yoktur.

Marmoleum Decibelürünlerinde kahverengi veya siyah sünger kullanılmamalıdır.

### Makine hızları

Makine temizliği için 150 ila 300 rpm aralığı uygundur. Bozulan cila katının düzeltilmesi zeminin orijinal ideal görünüşünün sağlanması amacıyla sprey cila için 300 ila 500 rpm tavsiye edilir.

## Önerilen zemin bakım ürünleri

Forbo Zemin Sistemleri, Forbo Cleaner veya Forbo Monel gibi nötr bir temizleyici kullanmanızı önerir. Sprey cilalama için pH nötr kat koruyucusu veya tedarikçinizin önerdiği Forbo Flooring onaylı temizlik ürünlerini de kullanılabilir.

Forbo Zemin dayanıklı zemin kaplamaları üzerinde diğer zemin bakım ürünleri de kullanılabilir. Alternatif ürünler kullanılacaksa daha fazla bilgi, danışma ve garanti için tedarikçinizle görüşün.

## Bizimle iletişime geçin:

**Web:** [www.forbo-flooring.com.tr](http://www.forbo-flooring.com.tr)

**E-posta:** [info.flooring.tr@forbo.com](mailto:info.flooring.tr@forbo.com)

**Tel:** +90 212 809 03 16 – 03 17

