

tessera® layout & outline

Layout & Outline répond aux exigences de la norme EN 1307

	Description	Dalle de tapis bouclé basse tuftée
	Dimension	50 x 50 cm
	Épaisseur totale	5,8 mm ± 10% / SOFTbac® = 9,1 mm ± 10%
	Épaisseur du velours	2,9 mm ± 0,5 mm
	Collection	Layout 32 coloris (5 m²) & Outline 8 coloris (5 m²) par boîte
	Classification	EN 1307 Classe 33
	Classification luxe	EN 1307 LC1
	Matière du velours	100% polyamide 6
	Méthode de teinture	100% solution dyed
	Densité (nombre de touffes)	193,060 per m² ± 10%
	Poids du velours	580 gsm ± 10%
	Poids de velours effective	ISO 8543 383 g/m² (Layout) & 339 g/m² (Outline)
	Densité du velours	ISO 8543 0.109 g/cm³ (Layout) & 0.106 g/cm³ (Outline)
	Poids total	3,895 gsm ± 10% / SOFTbac® = 4,900 gsm ± 10%
	Support	Polyester/Nylon
	Dossier	Probac remplisseur minéral avec un faible montant de bitume modifié et flocons polyester, contient plus que 76 % de continue recyclé. Sur demande avec dossier SOFTbac®.
	Résistance à la chaise à roulettes	BS EN 985 Minimum valeur R : ≥ 2.4
	Solidité des couleurs à la lumière	BS EN ISO 105 B02 ≥7
	Stabilité dimensionnelle	BS EN 986 ≤0.2%
	Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 ΔL _w = 27 dB / Layout SOFTbac® ΔL _w = 28 dB / Outline SOFTbac® ΔL _w = 29 dB
	Absorption acoustique	EN ISO 354 α _w = 0,15 / SOFTbac® α _w = 0,25
	Creating Better Environments	
	Electricité renouvelable	Les dalles de tapis fabrique avec de l'électricité générée a 100 % à partir de sources 100 % renouvelables.
	Matériaux recyclés	Contient plus de 62% / SOFTbac® 69% de contenu recycle par poids.
	Indoor Air Quality	Respecte la norme de qualité de l'air intérieur 01350.
	Ska	Répond aux critères Ska pour les revêtements de sol souples M12 dans les bureaux et les commerces de détail.
	Garantie	10 ans / SOFTbac® = 15 ans
	Méthode de pose	Layout: Monolithic, brick, tessellated, quarter turn & quarter brick Layout planken: Brick, herringbone, double herringbone, half-drop, weave & monolithic Outline: Brick, tessellated, quarter turn & quarter brick Outline planken: Brick, herringbone, double herringbone, half-drop & weave

Layout & Outline répond aux exigences de la norme EN 14041

	Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
	Accumulation charges électrostatiques	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Antistatique. Tension au niveau du corps : passage (< 2 kV). Protection à vie grâce à l'utilisation de fil antistatique et de doublure.

BREEAM ratings

Tessera Layout & Outline – Dalles de tapis (EN1307)

Commercial	Enseignement	Santé	Résidentiel	Commerce de détail (Durabilité)	Commerce de détail (Fashion)	Répond aux exigences du Ska
A	A	A+	A	A	A+	✓

Notre adhésif recommandé pour notre collection de dalles de moquette Tessera est l'Eurocol 542 Eurofix Tack plus.

Toutes les organisations de vente et tous les sites de production de Forbo Flooring Systems dans le monde ont des systèmes de gestion de la qualité certifiés selon ISO 9001.

Tous les sites de production de Forbo Flooring Systems disposent de systèmes de gestion environnementale certifiés selon ISO 14001.

L'analyse du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est documentée dans les déclarations environnementales (EPD) de chaque produit ou dans les systèmes locaux d'évaluation des bâtiments tels que BREEAM.

creating better environments

Forbo Flooring
 't Hofveld 4B 001
 1702 Groot-Bijgaarden
 T +32 2 464 10 10
 F +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be



FLOORING SYSTEMS