

Forbo Zemin Bakımı - Safestep

Forbo Zemin Kaplamaları Temizlik ve Bakım tavsiyesi :

Yüksek dayanıklılığa sahip PUR Pearl yüzey koruma tabakası sayesinde Forbo Safestep vinil koleksiyonlarının temizlik ve bakımı oldukça kolaydır.

Kullanım öncesi ilk temizlik

Yeni uygulaması yapılan zemininde, kurulumdan sonraki 3 gün boyunca ıslak biçimde temizlenmemelidir.

Nötr bir zemin temizleyicisiyle zemindeki tüm kalıntı, kir ve tozu temizleyin. Daha geniş alanlar için kurutmalı ovalayıcı veya 3M kırmızı sünger veya eşdeğerine sahip bir hareketli makine (150-300 rpm) ile temizlik yapılabilir. Hafif nemli bezle silip ardından durulayın.

Düzenli temizlik

Düzenli temizlik sıklığı zeminin kullanılma miktarına, kirlenme seviyesine, istenen görünüme ve hijyen standartlarına bağlıdır.

- Elektrikli süpürge, paspas veya normal süpürge kullanarak toz ve kiri alın.
- Nemli bir paspas ve nötr zemin temizleyicisi kullanarak leke ve döküntüleri temizleyin.

İhtiyaç duyulması durumunda:

- 3M kırmızı sünger veya eşdeğerine sahip hareketli devir makine ve normal zemin temizleyicisi kullanarak zemini temizleyin.
- Makineyle Temizleme - Orta boy fırça veya silindirik fırça makinesi veya uygun bir fırça* ile ovalayıcı/devir hareketli bir makine (150-180 rpm) kullanımı geniş alanlar için etkili yöntemdir. Gerekirse temiz suyla duruladıktan sonra kurumaya bırakın.

***Not:** Safestep R11 ve R12 temizliğinde devir hareketli makine ve kurutmalı ovalayıcılar için standart fırçalar kullanılmalıdır. Safestep Aqua için yumuşak fırçalar kullanılmalıdır. Alternatif olarak benzer bir fırçaya sahip silindirik fırça makineleri kullanılabilir.

Periyodik bakım

Zeminlerinizde kaliteli ve sürdürülebilir bir görünüş seviyesi elde etmek için aşağıdaki bakım tavsiyelerine uyulmalıdır.

- Elektrikli süpürge, paspas veya normal süpürge kullanarak toz ve kiri alın.
- Nemli bir paspas ve nötr zemin temizleyicisi kullanarak leke ve döküntüleri temizleyin.
- Zemindeki cila bozulmalarını düzelterip, düz bir görünüm kazandırmak için cilaya uygun nötr pH seviyesine sahip bir zemin temizleyici ve 3M kırmızı sünger veya eşdeğerine sahip bir hareketli devir makine ile zemini cilalayın.

Aşırı kirli alanları nötr bir zemin temizleyicisiyle birkaç dakika boyunca ıslattıktan sonra ovalayarak temizleyin. Gerekirse temiz suyla duruladıktan sonra kurumaya bırakın.

Lütfen dikkat:

Zeminin kaymaya önleyen niteliğini azaltabileceklerinden dolayı keçe, cila veya cila içeren zemin ürünleri kullanmayın.

Üstün uygulama performansı için etkili zemin bakımı için ipuçları

Genel öneriler

Yeni kaplanmış zeminleri koruyun

Yeni döşenmiş tüm zeminler doğru koruyucular ile korunarak olası lekelerle karşı tüm dış etkenlerden korunmalıdır. Çizilme riskini azaltmak için masa ve sandalyelerin ayaklarında koruyucu kaplama kullanın. Eşya tekerlekleri dayanıklı zemin kaplamalarına uygun biçimde yumuşak malzemeden olmalıdır (EN425 uyarınca).

Giriş Sistemleri kullanın

Binaya giren kirin %80'i dışarıdan gelen kişilerce taşınır. Uygun boyutlarda (ideal olarak 6 m'den fazla) ve kalitede giriş zemin sistemleri kullanılmalıdır. Bağımsız çalışmalar sonucunda Forbo Coral veya Nuway giriş zemin sistemlerinin dışarıdan gelen kir ve nemi %94 oranına kadar tutarak bakım maliyetleri ve kayma riskini azalttığı ve aynı zamanda diğer zemin ürünlerinin de görünüşlerini koruma oranlarını maksimize ettiği ortaya koyulmuştur. Diğer tüm sistemlerde olduğu gibi giriş sistemleri de oluşan kirin boşaltılması için düzenli olarak temizlenmelidir.

Temizlik

- Seyrek yapılan kapsamlı temizliğe kıyasla düzenli temizlik daha faydalı ve az maliyetlidir.
- Önerilen temizlik ürünlerini kullanmaya gayret edin. Yüksek kaliteye sahip temizlik ürün ve ekipmanı bakım işlemlerinin verimli olmasını sağlar ve bakım maliyetlerinin sadece ufak bir kısmını oluşturur.
- Temizlik ürünleri kullanımında her zaman üretici firmanın talimatlarını dikkate alarak takip edin.
- Her zaman verilen Sağlık ve Güvenlik talimatlarını uygulayın.

Zemin Bakım Kimyasallarının Kullanılması

Temizlik kimyasallarının yanlış kullanılması hasar ve/veya renk bozulmasına yol açabilir. Temizlik kimyasallarının aşırı kullanılması veya kullanıldıktan sonra yeterli biçimde durulanmaması gibi özensin uygulamalar zemin performansını düşürebilir.

Aşındırıcı toz veya temizleyiciler kullanılmamalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Zeminimi ne sıklıkta temizlemeliyim?

İdeal temizlik ve bakım sıklığı zeminin nasıl kullanıldığına bağlıdır. Bir temizlik ve bakım programı hazırlarken ilk önce zeminin durumunu dikkate almak gerekir. Örnek: Bina girişine yakın bir yerde mi, yoksa üst katlarda mı? Islak veya kuru kire mi maruz kalacak? Ne yoğunlukta kullanılacak? gibi ön hazırlıklar yapılmalıdır. Açık ve düz tek renkli zeminlerin daha sık temizliğe ihtiyacı olduğunu unutmayın.

Zeminimi cilalamam gerekiyor mu?

Forbo Eternal'da kullanılan üstün yüzey koruma tabakası ek cila kullanımı gerektirmemektedir.

Lekeleri nasıl çıkarırım?

Herhangi bir lekeyle karşılaştığınızda vakit geçmeden temizleyin. Çoğu leke kuru bir (kağıt) havlu, su, deterjan, beyaz ispirto veya alkol kullanılarak (bu sıra ile) güvenli şekilde çıkarılabilir. Yüksek alkalin esaslı ürünler (amonyak, karbonat) veya aseton gibi güçlü eriticileri KULLANMAYIN zira bunlar hem insanlar hem de zemininiz için zararlıdır.

Leke kaynağı	Nasıl çıkarılır?
Çikolata, yağ, yumurta, kahve,	Ilık su ve nötr zemin temizleyicisi ile temizleyin.
Zift, yağ, kauçuk, is	Beyaz ispirto
Sakız	Soğuk su veya buz küpleri ile soğutun ve kazıyın
Pas	Ilık su ve oksalik veya sitrik asit

Emin olmadığınız durumlarda temizlik malzemelerini başka bir numune veya göze çarpmayan bir alan üzerinde deneyin.

Temizlik süngerleri, fırçalar, makine hızları ve zemin bakım ürünleri

Fırçalar

Safestep R11 ve R12 temizliğinde devir hareketli makine ve kurutmalı ovalayıcılar için standart fırçalar kullanılmalıdır. Safestep Aqua için yumuşak fırçalar kullanılmalıdır. Alternatif olarak benzer bir fırçaya sahip silindir fırça makineleri kullanılabilir

Makine hızları

Makine temizliği için 150 ila 180 rpm aralığı uygundur. Bozulan cila katının düzeltilmesi zeminin orijinal ideal görünüşünün sağlanması amacıyla sprey cila için 300 ila 500 rpm tavsiye edilir.

Önerilen zemin bakım ürünleri

Forbo Zemin Sistemleri Forbo Cleaner veya Forbo Monel gibi nötr temizleyicileri tavsiye eder. Sprey cila için nötr pH dereceli bir zemin temizleyicisi kullanın.

Forbo Zemin dayanıklı zemin kaplamaları üzerinde diğer zemin bakım ürünleri de kullanılabilir. Alternatif ürünler kullanılacaksa daha fazla bilgi, danışma ve garanti için tedarikçinizle görüşün.

Bizimle iletişime geçin:

Web: www.forbo-flooring.com.tr

E-posta: info.flooring.tr@forbo.com

Tel: +90 212 809 03 16 – 03 17