

10.01.2013

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0-1-5 Decibel

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Summe geprüft netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Projekt: 0-1-5 Decibel

Bauherr:

Planung:

Lv:

| Pos.Nr. | Einheitspr. € | Gesamtpr. € |
|---------|---------------|-------------|
|---------|---------------|-------------|

| | | |
|-------------|---|--|
| | <p>LV:</p> | |
| 1. | <p>Bereich: Bodenbelag Verbundlinoleum 3,5mm</p> <p>Technische Anforderungen an Bodenbelag aus Verbundlinoleum auf Schaumschicht:</p> <p>mit werkseitigem Topshield 2 -Oberflächenschutz, bestehend aus Primer und Finish, doppelt UV-vernetzt antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN 54345-2 und DIN EN 1815 max. 2 kV, geeignet für Klassen 23/33/41 nach DIN EN 685 Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 140-8: 17 dB, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1, Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1, brandtoxikologisch unbedenklich, beständig gegen Öle, Fette und Zigaretteglut, korkmehlfreie Nutzschicht, Gesamtdicke 3,5 mm, Linoleumdicke 2,5 mm.</p> | |
| 1.1. | <p>Decibel 3,5mm</p> <p>Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 686, Einstufung DIN EN 685 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1, Dicke 3,5 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion, auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,</p> <p>Erzeugnis des Belages Forbo Decibel, Farbe ..</p> <p>..</p> <p>oder gleichwertiger Art,</p> <p>Erzeugnis</p> <p>.....</p> <p>vom Bieter einzutragen</p> | |
| | 0,00 m2 | |
| | Summe Bereich 1. Bodenbelag Verbundlinoleum 3,5mm | |
| | Summe LV | |

Projekt: 0-1-5 Decibel

Bauherr:

Planung:

Lv:

Zusammenfassung

Bereich 1. Bodenbelag Verbundlinoleum 3,5mm

_____ €

Gesamt netto

_____ €

zzgl. 19,0 % MwSt.

_____ €

Gesamt brutto

_____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift