



**COMMITTED  
TO THE HEALTH  
OF ONE**  
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

## Технічні характеристики

Marmoleum Click відповідає вимогам стандарту EN 14085

			Marmoleum Click
	Загальна товщина	EN-ISO 24346	9.8 мм
	Номінальна товщина Marmoleum	EN-ISO 24346	2.5 мм
	Система фіксації		5G
	Побутове використання: інтенсивне	EN-ISO 10874	Клас 23
	Комерційне використання: інтенсивне	EN-ISO 10874	Клас 33
	Розмір плитки/панелі	EN ISO 24341	30 x 30 см 60 x 30 см 90 x 30 см
	Залишкова деформація	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 мм
	Стійкість до слідів від коліс	EN 425	Підходить для офісних стільців на колесах.
	Стійкість кольору	EN-ISO 105-B02	Метод 3: мінімум 6 за синьою шкалою.
	Стійкість до хімікатів	EN-ISO 26987	Стійкий до розчинів кислот, масел, жирів і звичайних розчинників. Нестійкий до тривалого впливу лугів.
	Бактеріостатичні властивості		Marmoleum має природні бактеріостатичні властивості, підтверджені незалежними лабораторіями, навіть проти бактерій MRSA.
	Стійкість до слідів від сигарет	EN 1399	Сліди, залишені на Marmoleum від недопалків сигарет, можна видалити.
	Противозкзкість	DIN 51130	R9
	Зменшення ударного шуму	EN ISO 717-2	> 17 дБ ≥ 21 дБ (встановлений на плівку Forbo Foam)
	LCA Оцінка життєвого циклу		Оцінка життєвого циклу є основою для забезпечення найменшого впливу на навколишнє середовище.

EN 14041



0101601\_DoP-511

Marmoleum Click відповідає вимогам стандарту EN 14041

	Вогнестійкість	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1
	Емісія формальдегіду	EN ISO 717-1	E1
	Противозкзкість	EN 13893	DS: ≥ 0.30
	Антистатичні властивості	EN 1815	< 2 кВ
	Теплопровідність	EN 12524	0.15 Вт/(м·К)

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

