
























# Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Showtime and Flotex entsprechen den Anforderungen der of EN 1307 / Showtime and Flotex répond aux exigences des normes EN 1307

		Showtime nuance	Showtime experience	Flotex Bahnen	
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	ISO 1765	3,8 mm	3,8 mm	4,3 mm
	Dicke der Nuttschicht / Épaisseur de la couche d'usure		1,3 mm	1,3 mm	-
	Einstufung / Classement	EN-ISO 10874	 Klasse 32 / Classe 32	 Klasse 32 / Classe 32	 Klasse 33 / Classe 33
	Material der Polnutschicht / Composition des fibres		100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid 6.6
	Rückenausstattung / Sous-couche		100% recyceltes PES	100% recyceltes PES	wasserundurchlässiger Vinyl-Rücken / vinyle imperméable à l'eau
	Konstruktion / Construction		Vollimprägnierung / Imprégnation complète	Vollimprägnierung / Imprégnation complète	-
	Kollektionsumfang / Nombre de références				
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	EN-ISO 24341	≤ 40 m	≤ 40 m	≤ 30 m
	Bahnenbreite / Largeur des rouleaux	EN-ISO 24341	200 cm	200 cm	200 cm
	Flächengewicht / Poids	ISO 8543	800 g/m <sup>2</sup>	800 g/m <sup>2</sup>	1800 g/m <sup>2</sup>
	Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 / EN 986	-	-	< 0,2 %
	Stuhlrollenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	EN 985	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN-ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Trittschalldämmung / Réduction du bruit d'impact	EN ISO 140-8 / EN ISO 717-2	19 dB	19 dB	20 dB
	Schallabsorption / Absorption acoustique	EN ISO 354 / EN ISO 11654	aw = ± 0,15	aw = ± 0,15	aw = ± 0,10
	Fußbodenheizung / Plancher chauffant	EN-ISO 24341-1	geeignet / adapté	geeignet / adapté	geeignet / adapté
	Wasserundurchlässigkeit / Imperméabilité	EN 1307 annex G	-	-	bestanden / passé
	REACH	Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten / Showtime et Flotex est en conformité avec la directive REACH			
	GuT Nr.		Nr. FF9E8F9	Nr. FF9E87F9	-

Showtime und Flotex entsprechen den Anforderungen der EN 14041 / Showtime et Flotex répondent aux exigences de la norme EN 14041

	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	0300550-DoP-312	0300550-DoP-312	1200101-DoP-512
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	 C <sub>n</sub> -s1	 C <sub>n</sub> -s1	 B <sub>n</sub> -s1
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30
	Wärmeleitfähigkeit / Coefficient de transmission thermique	ISO 8302	0,06 W/m-K	0,06 W/m-K	0,17 W/m-K
	Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).  
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).  
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems



**Deutschland**  
Forbo Flooring GmbH  
Steubenstraße 27  
D-33100 Paderborn  
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0  
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200  
info.germany@forbo.com  
www.forbo-flooring.de

**Österreich**  
Forbo Flooring Austria GmbH  
Oswald-Redlich-Straße 1  
A-1210 Wien  
T: +43 - (0)1 - 330 92 04  
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10  
info.austria@forbo.com  
www.forbo-flooring.at

**Schweiz**  
Forbo - Giubiasco SA  
Via Industrie 16  
CH-6512 Giubiasco  
T: +41 - (0)91 850 01 11  
F: +41 - (0)91 850 01 41  
info.flooring.ch@forbo.com  
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE**

WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO  
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO  
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

**forbo**

FLOORING SYSTEMS