

















Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Westbond entspricht den Anforderungen der EN 1307 / Westbond répond aux exigences de la norme EN 1307

| Westbond Nylon | | |
|---|----------------|---|
| Herstellungsverfahren / La description | ISO 2424 | Fusion bonded, Velour Teppichfliese / Dallas textiles coupées, fusion bonded |
| Färbemethode / Type de teinture des fibres | | 100 % solution dyed / 100 % teintées masse |
| Material der Polnutschicht / Composition des fibres | ISO 2424 | 100 % Polyamid 6.6 |
|  Einstufung / Classement | EN 1307 | Klasse 33 / Class 33 |
|  Abmessung / Dimension | EN 994 | 50 x 50 cm |
|  Kollektionsumfang / Nombre des références | | jede Farbe, 4,5 m ² je Karton / chaque couleur, 4,5 m ² par carton |
|  Gesamtgewicht / Masse surfacique totale | ISO 8543 | 4.000 g/m ² |
|  Gesamtdicke / Épaisseur totale | ISO 1765 | 8,1 mm |
| Poleinsatzgewicht / Poids du velours | | 950 g/m ² |
| Polschichtdicke / Hauteur de pile de poils | ISO 1766 | 5,0 mm |
| Noppenanzahl / Nombre des touffes | ISO 8543 | 272.000 /m ² |
| Rückenausstattung / Sous-couche | | PVC mit mindestens 70 % Recyclinganteilen / PVC avec au moins 70 % de contenu recyclé |
|  Stuhllangleichung / Résistance aux chaises à roulettes | EN 985 | r = ≥ 2,4 |
|  Lichteichtheit / Résistance aux chaises à roulettes | EN ISO 105-B02 | ≥ 5 |
|  Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle | EN 986 | ≤ 0,2 % |
|  Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact | EN ISO 10140-3 | 27 dB |
|  Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique | ISO 354 | α _w = 0,20 |
| Creating Better Environments | | |
|  Strom aus erneuerbaren Energien / électricité à partir de sources renouvelables | | Westbond wird zu 100 % aus erneuerbaren Energien hergestellt / Toutes les dalles Westbond sont fabriquées avec 100 % d'électricité renouvelable |
|  Indoor Air Quality | | Westbond entspricht der 01350 Indoor Air Quality standard / Tessera répond au standard 01350 Indoor Air Quality |
| Installationsmethode / Mode de pose | | Richtungsgleich, Vierteldrehung oder Schachbrett / monolithique, contrariée à 90° ou damier |

Westbond entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Westbond répond aux exigences de la norme EN 14041



| | | |
|--|------------|----------------------|
|  Brandverhalten / Réaction au feu | EN 13501-1 | B _{fl} - s1 |
|  Rutschhemmung / Résistance au glissement | EN 13893 | DS: ≥ 0.30 |
|  Ableitwiderstand / Accumulation charges électrostatiques | EN 10965 | < 10 ⁹ Ω |
|  Antistatik / Accumulation charges électrostatiques | ISO 6356 | < 2kV |

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

forbo

FLOORING SYSTEMS

creating better environments