

eurocol

882

the strong connection



EUROBOND HIGHTACK

Hybrydowy, uniwersalny klej montażowy o wysokiej przyczepności początkowej, tworzący trwałe i elastyczne połączenie. Posiada wysoką wytrzymałość. Do prac wewnątrz i na zewnątrz.

OPIS PRODUKTU

Kolor Biały.

- Bardzo wysoka początkowa siła klejenia ok. 400 kg/m²
- Trwała i trwale elastyczna, maks. odkształcalność 20%
- Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Dobra odporność na promieniowanie UV, wilgoć, warunki atmosferyczne, wodę i starzenie
- Nie powoduje korozji metali
- Bezwonny, niekurczliwy i niepuchnący hybrydowy system utwardzania
- Bardzo szeroki zakres zastosowań
- EMICODE EC 1PLUS (bardzo niska emisja)
- Bez izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonu
- Można malować

DANE TECHNICZNE

Zużycie	W zależności od zastosowanej warstwy kleju. Do montażu listew przypodłogowych: 10–15 mb, w zależności od wysokości listew i krzywizny ściany
Dopuszczalne odkształcenie	± 25%.
Skurcz	No.
Gęstość	1.58 kg/l.

ZASTOSOWANIE

STOSOWANIE

Narzędzia	Profesjonalny wyciskacz do kleju/silikonu.
Czas wiązania	Utwardzanie 24 godz. w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 55% i grubości warstwy 3 mm.
Środek czyszczący	815 HandClean.

**-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

Sposób użycia:

- Odetnij dyszę powyżej gwintu za pomocą specjalnego otwieracza do tub uszczelniających lub odpowiedniego noża.
- Ze względu na niską lepkość materiału zalecamy aplikację za pomocą profesjonalnego pistoletu/wyciskacza.
- Nakładaj 882 Eurobond HighTack w równomiernie. Nie nakładaj punktowo. W przypadku większych powierzchni nakładaj klej równomiernie pionowo (wentylująco) z odstępem co najmniej 10 cm, maksymalnie 20 cm. Idealna grubość kleju wynosi 2-3 mm.
- Nie plami materiałów porowatych i chłonnych. Nie powoduje również zanieczyszczenia powierzchniowego na materiałach takich jak kamień naturalny i beton.

882 EUROBOND HIGHTACK

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

- Po całkowitym utwardzeniu możliwe jest szlifowanie.
- Po utworzeniu błony można również łatwo pomalować farbą dyspersyjną. Jeśli zostanie użyty system farb syntetycznych, będzie on schnąć wolniej.
- Czyść nieutwardzony materiał na powierzchni, narzędziach, dłoniach i skórze za pomocą 815 EuroClean HandClean. Utwardzone pozostałości na powierzchni można usunąć tylko mechanicznie.
- Szybkość wiązania kleju zależy od temperatury powierzchni, temperatury otoczenia i wilgotności względnej. Ten uszczelniacz jest oparty na technologii hybrydowej i utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza, a także innych czynników.

Zdrowie i środowisko

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dokładnie wietrzyć pomieszczenie w trakcie i po procesie przetwarzania i utwardzenia.
- Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas przetwarzania tego produktu.
- Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz stosować odpowiednie środki ochrony.
- W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Pozostałości produktu i wodę do czyszczenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska i nie wylewać do odpływów.
- Opakowanie jest wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego (PCR) i w pełni nadaje się do recyklingu. Do recyklingu należy wysłać wyłącznie opakowania bez pozostałości. Wysuszone pozostałości materiału można wyrzucić do odpadów domowych.
- Szczegółowe informacje na temat środków bezpieczeństwa można znaleźć w karcie informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej eurocol.nl.
- Deklaracja środowiskowa produktu Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration nie jest jeszcze dostępna.
- Przetestowano pod kątem emisji lotnych związków organicznych i pomyślnie przeszedł test EMICODE EC 1PLUS zgodnie z normą EN 13999-2/4. Spełnia kryteria BREEAM-NL HEA 9 Volatile Organic Compounds; promuje zdrową i dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach dzięki zastosowanym materiałom konstrukcyjnym i wykończeniowym, które mają niską emisję szkodliwych lotnych związków organicznych i innych niebezpiecznych substancji. Nadaje się do nowych konstrukcji i renowacji BREEAM.
- Ten produkt zawiera trimetoksywinylosilan, N-(3-(trimetoksylil)propylo)etylenodiaminę. Może powodować reakcję alergiczną.

OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

Karta charakterystyki

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony środowiska można znaleźć na naszej stronie internetowej www.forbo-eurocol.pl.

OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	EAN code
882	Eurobond Hightack	Kartusz 290 ml	8 710345 882002
882	Eurobond Hightack	12x290 ml w kartonie	

882 EUROBOND HIGHTACK