

1. Unieke identificatie	Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze egalisatie opgestelde specificaties.	
2. Aanduiding	Forbo Eurocol 924 Europlan Hybrid; een zelfuitvloeiend, spanningsvrij afbindend egalisatiemiddel voor zowel calciumsulfaat- als cementgebonden ondervloeren.	
3. Toepassing	Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 10 mm van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt, magnesiet, houtgraniet, spaanplaat of bestaand tegelwerk.	
4. Naam en contactadres fabrikant	<i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i> <i>Industrieweg 1-2</i> <i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i> <i>Tel. +31 75 6271600</i> <i>Email: info.eurocol@forbo.com</i>	
5. Naam en contactadres gemachtigde	N.V.T.	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	N.V.T.	
8. Europese Technische beoordeling	N.V.T.	
9. Aangegeven prestatie	CA-C50-F10 Conform NEN-EN 13813:2002 Zelfuitvloeiend, spanningsvrij afbindend egalisatiemiddel voor zowel calciumsulfaat- als cementgebonden ondervloeren.	
<b>Essentiële kenmerken</b>	Prestaties	Testmethode
Buigsterkte na 28 dagen	F10	NEN-EN 13892-2:2002
Druksterkte na 28 dagen	C50	NEN-EN 13892-2:2002
Materiaal gedrag bij brand	Klasse F	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 13813: 2002		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
		Wormerveer, 03-05-2019 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D 