DONNÉES TECHNIQUES FORBO ARMORCOVE[MC]

1. NOM DU PRODUIT ET FABRICANT

1.1 Produit:

Assemblage de la plinthe Forbo ArmorCove[MC] avec Marmoleum®

1.2 Fabricant:

Forbo Flooring Systems
Mississauga, ON L4V 1P3
www.forboflooringNA.com
Téléphone: +1-800-567-9628
Télécopieur: +1-514-955-5464

1.3 Description du produit:

Composition: Forbo ArmorCove[MC] est un système de remontée en plinthe complet composé d'une plinthe monopièce en aluminium, d'un support envers vertical pleine grandeur et d'une moulure, avec surface de finition Marmoleum®. Il est résistant à la perforation et étanche.

1.4 Caractéristiques physiques:
(les dimensions sont approximatives)

Épaisseur----------0,13 po (3.30 mm)
Hauteur----------4,25 po (10,80 cm)
----------6,25 po (15,88 cm)
Longueur ----------10 pi (3.05 mètres)
Largeur de la pointe ------3" (7,62 cm)
Support----------Aluminium
Rayon de la gorge ---------5/8 po (1,59 cm)
Emballage ----------4,25 po:
10 morceaux (100 pi lin., 30,48 m)
----------6,25 po:
8 morceaux (80 pi lin., 24,38 m)

2. PERFORMANCE DU PRODUIT ET DONNÉES TECHNIQUES

2.1 Respect de l'environnement:

Respecte les exigences de la norme CDPH 01350 quant aux émissions de COV et à la qualité de l'air intérieur.

Forbo ArmorCove[MC] contribue aux crédits v4 de LEED®. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Forbo Flooring Systems.

2.2 Résistance aux bactéries:

La propriété désinfectante prend la forme d'une action bactériostatique. Des tests indépendants ont montré que la zone stérile entourant le Marmoleum® empêche la croissance d'organismes.

2.3 Propriétés antistatiques:

Marmoleum® est naturellement antistatique. Cette propriété facilite le nettoyage, puisque la saleté et la poussière ne collent pas à la surface comme elle pourrait le faire sur d'autres matériaux.

2.4 Résistance à la cigarette:

Marmoleum® résiste aux feux des cigarettes. Les cigarettes allumées ne laisseront qu'une tache brune qui pourra être éliminée à l'aide d'une laine d'acier ou un tampon abrasif.

2.5 Résistance au feu:

Classe 1 lors d'essais conformes aux normes ASTM E 648/ NFPA 253, Méthode d'essai normalisée pour mesurer l'énergie de rayonnement critique.

Résultat de 450 ou moins lors d'essais conformes aux normes ASTM E 662/NFPA 258, Méthode d'essai normalisée pour la densité de la fumée.

FSR – 120; DDC – 200 lorsqu'il est testé conformément aux normes CAN/ULC S102.2, Méthode d'essai normalisée pour l'indice de propagation de la flamme et de la fumée des matériaux de revêtement.

3. POSE

3.1 Adhésif:

Utilisez l'adhésif Forbo ArmorFix[MC].

3.2 Recommandations pour la pose:

Il est recommandé de prévoir 12 po (30,48 cm) supplémentaires pour chaque coin intérieur et extérieur pour l'ajustement.

Reportez-vous aux instructions d'installation de Forbo pour des recommandations d'installation complètes.

3.3 Le Thermosoudage n'est pas Nécessaire:

Le Forbo Marmoweld... ETU est un scellant assorti utilisé pour compléter la pose des plinthes Forbo ArmorCove[MC], à la place du thermosoudage. Utilisation: appliquez une petite quantité de Forbo Marmoweld... ETU sur tous les coins intérieurs et extérieurs, ainsi que sur les joints du plancher à l'aide d'un couteau à mastic d'un pouce (2,54 cm) ou d'un applicateur en plastique. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun bord tranchant ou endommagé sur l'applicateur pouvant érafler ou endommager le Forbo Marmoleum®. Essuyez le Forbo Marmoweld... ETU excédentaire de la surface du Marmoleum® à l'aide d'un chiffon blanc propre et humide.

4. GARANTIE

Garantie à vie limitée contre la perforation. Pour plus de détails, communiquez avec Forbo Flooring Systems.

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Reportez-vous aux directives de Forbo pour l'entretien des sols pour des recommandations d'entretien complètes.