

FORBO MARMOLEUM SECOND LIFE DONNÉES TECHNIQUES

1. NOM DU PRODUIT ET FABRICANT

1.1 Produit :

Forbo Marmoleum Second Life Données Techniques

1.2 Fabricant :

Forbo Flooring Systems Canada
3983 Nashua Drive, Unit 1
Mississauga, ON L4V 1P3
1-800-567-9268

www.forboflooringNA.com

1.3 Description du produit :

Marmoleum Second Life est un revêtement unique en deux parties appliqué sur le terrain qui peut restaurer la surface d'un Marmoleum ancien, usé ou mal entretenu. Ce système à deux couches élimine la routine du décapage et de l'application répétée d'un revêtement de sol.

Marmoleum Second Life offre tous les avantages de Topshield - la finition d'usine de Forbo pour le Marmoleum. Il est peu odorant pour les environnements intérieurs sensibles et ne contient aucun COV, ce qui rend ce produit sans danger pour les occupants des bâtiments et pour l'environnement.

Marmoleum Second Life est conçu pour être utilisé uniquement avec les produits Marmoleum de Forbo.

1.4 Caractéristiques physiques :

Odeur----- Biologique
Couleur----- Blanc
Teneur en COV ----- 1,69575%
Taux d'écart ----- 650 sq ft pour 2 couches par gallon
Taille de l'unité ----- 1 gallon (3,785 L)
Durée de conservation----- 1 an dans un récipient non ouvert
Stockage----- Ne pas congeler
Élimination ----- Suivre toutes les réglementations locales

2. ÉVALUATION, PRÉPARATION ET APPLICATION

2.1 Conditions d'évaluation et de préparation :

Contactez l'équipe Forbo Product Support & Education Services pour obtenir de l'aide dans l'évaluation de l'état du sol afin d'obtenir des recommandations sur les réparations et la possibilité d'utiliser Marmoleum Second Life pour la restauration du sol.

La préparation du sol peut varier en fonction de son état. Toutes les réparations et les problèmes liés à l'installation doivent être résolus avant l'application de Marmoleum Second Life. Les petites entailles et les dommages peuvent être réparés avec Forbo Marmoweld ETU. Toujours se référer et suivre les recommandations dans les directives générales d'entretien des sols de Forbo avant de commencer tout processus de nettoyage.

2.2 Directives de mélange :

Marmoleum Second Life est une finition en deux parties. Ajouter tout le contenu de la partie B à la partie A. NE PAS mélanger d'unités partielles, en suivant les instructions de mélange.

IMPORTANT ! Portez toujours l'EPI (équipement de protection individuelle) approprié lorsque vous travaillez avec Marmoleum Second Life. Cela comprend les gants, les vêtements, la protection des yeux et du visage.

2.3 Formation obligatoire :

Forbo demande à ceux qui appliquent le Marmoleum Second Life de suivre une formation virtuelle gratuite avant l'utilisation et l'application du Marmoleum Second Life. Contactez l'équipe de Forbo Product Support & Education Services pour planifier une formation. À l'issue de la formation virtuelle, des directives écrites complètes seront fournies pour garantir que toutes les étapes appropriées sont suivies.

Toute réclamation concernant l'utilisation ou l'application incorrecte de Marmoleum Second Life sans formation virtuelle sera rejetée.

2.4 Pour l'application :

Appliquer Forbo Marmoleum Second Life en couche moyenne à l'aide d'un tampon de finition en microfibre. Une fois que la surface est sèche au toucher, attendre au moins 20 minutes avant d'appliquer la deuxième couche, et attendre au moins 60 minutes pour que le sol soit complètement sec avant de permettre la circulation. Ne pas appliquer d'autres finitions sur Marmoleum Second Life.

3. GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans sans réapplication. Pour plus de détails, contactez Forbo Flooring.

4. CARE & CLEANING

Voir les directives d'entretien des sols Marmoleum de Forbo pour des recommandations complètes après l'application de Marmoleum Second Life.

Pour plus d'informations, contactez les services d'assistance et de formation Forbo au 1-800-842-7839 ou visitez le site www.forboflooringNA.com.