














Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Tessera in-touch entspricht den Anforderungen der EN 1307 / Tessera in-touch répond aux exigences de la norme EN 1307





| Tessera in-touch | | |
|---|----------------|--|
| Herstellungsart / La description | ISO 2424 | texturierte Schlinge, getuftete Teppichfliese / Dallah textiles bouclées structurées |
| Färbemethode / Type de teinture des fibres | | 100 % solution dyed / 100 % teintées masse |
| Material der Polnutschicht / Composition des fibres | ISO 2424 | 100 % Invista polyamide 6.6 |
|  Einstufung / Classement | EN 1307 | Klasse 33 / Class 33 |
|  Abmessung / Dimension | EN 994 | 100 x 25 cm |
|  Kollektionsumfang / Nombre des références | | 10 Farben, 4 m ² je Karton / 10 couleurs, 4 m ² par carton |
|  Gesamtgewicht / Masse surfacique totale | ISO 8543 | 4.355 g/m ² |
|  Gesamtdicke / Épaisseur totale | ISO 1765 | 7,4 mm |
| | | Poleinsatzgewicht / Poids du velours |
| | | 840 g/m ² |
| | ISO 1766 | Polschichtdicke / Hauteur de pile de poid |
| | | 4,2 mm |
| | ISO 8543 | Noppenanzahl / Nombre des touffes |
| | | 217.488 /m ² |
| | ISO 2424 | Trägergewebe / Premier dossier |
| | | Polyester/Polyamide |
| | | Rückenausstattung / Sous-couche |
| | | ProBac™ |
|  Stuhllötleneignung / Résistance aux chaises à roulettes | EN 985 | r = ≥ 2,4 |
|  Lichtechtheit / Résistance aux chaises à roulettes | EN ISO 105-B02 | ≥ 5 |
|  Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle | EN 986 | ≤ 0,2 % |
|  Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact | EN ISO 10140-3 | 27 dB |
|  Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique | ISO 354 | α _w = 0,15 |

Creating Better Environments

| | |
|---|---|
|  Strom aus erneuerbaren Energien / électricité à partir de sources renouvelables | Alle Tessera Produkte werden zu 100 % aus erneuerbaren Energien hergestellt / Toutes les dallas Tessera sont fabriquées avec 100 % d'électricité renouvelable |
|  Recyclinganteil / contenu recyclé | Tessera in-touch enthält 60 % Recyclinganteil / contient plus de 60 % de matières recyclées |
|  Indoor Air Quality | Tessera entspricht der 01350 Indoor Air Quality standard / Tessera répond au standard 01350 Indoor Air Quality |
| Installationsmethode / Mode de pose | Half drop, brick, weave, herringbone, double herringbone or monolithic |

Tessera in-touch entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Tessera in-touch répond aux exigences de la norme EN 14041



| | | |
|--|------------|----------------------|
|  Brandverhalten / Réaction au feu | EN 13501-1 | B _{fl} - s1 |
|  Rutschhemmung / Résistance au glissement | EN 13893 | DS: ≥ 0.30 |
|  Ableitwiderstand / Accumulation charges électrostatiques | EN 10965 | < 10 ⁹ Ω |
|  Antistatik / Accumulation charges électrostatiques | ISO 6356 | < 2kV |

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

forbo

FLOORING SYSTEMS

creating better environments