

Pielęgnacja okładziny ściennej Forbo Onyx+

Czyszczenie wstępne przed rozpoczęciem użytkowania

W przypadku nowych instalacji na ścianach, klej powinien schnąć przez 48 godzin przed oddaniem wilgotnych pomieszczeń do użytku;

- 48 godzin suszenia wystarczy w przypadku powierzchni chłonnych
- W przypadku powierzchni niechłonnych czas suszenia może wynosić tydzień

Opis	Oddanie do użytku	Codzienne czyszczenie	Cotygodniowe czyszczenie
Wykładzina podłogowa	Wstępne czyszczenie przy użyciu szczotki do szorowania.	Przy użyciu mopa i neutralnych detergentów	Przy użyciu szczotki do szorowania i neutralnych detergentów. Wytrzeć.
Okładzina ścienna	Przy użyciu neutralnych detergentów.	-	Myć przy użyciu neutralnych detergentów.

Pielęgnacja codzienna/cotygodniowa

Niezwłocznie usuwać typowe plamy domowe. Wystarczy wytrzeć okładzinę gąbką nasączoną czystą wodą. Można również użyć szczotki z miękkim włosiem. Uwaga: Nigdy nie należy stosować padów ściernych.

Najlepsza praktyka:

Wskazówki do efektywnej pielęgnacji okładziny

Czyszczenie regularne jest zawsze bardziej korzystne i mniej kosztowne niż sporadyczne czyszczenie okresowe.

- Należy niezwłocznie usunąć wszelkie smary lub plamy olejowe, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię okładziny.
- Należy zawsze przestrzegać instrukcji dotyczących dawkowania produktu czyszczącego podanych przez producenta (rozcieńczenia, metody rozprowadzenia, itp.). Należy unikać mieszania produktów różnych marek (istnieje ryzyko braku kompatybilności).
- Okładziny PVC ulegają uszkodzeniu po zastosowaniu rozpuszczalników.
- Należy pamiętać, że okładziny o jasnych kolorach wymagają częstszego czyszczenia.

- Onyx+ należy czyścić przy użyciu gąbki (nie stosować padów ściernych) oraz neutralnych detergentów (pH 6/8), następnie przepłukać wodą.
- Należy unikać nagromadzenia plam, rozprysków produktów do konserwacji, mydła oraz szamponu.

Specyficzne rodzaje plam

Niezwłocznie należy usuwać gumę do żucia, jod, воск oraz szminkę. Należy nalać na czystą szmatkę odrobinę 90% alkoholu i delikatnie musnąć plamę w taki sposób, aby jej nie rozprzestrzenić. Po usunięciu plamy należy zawsze obficie przemyć poplamione miejsce czystą wodą.

Miesięczne

Proces czyszczenia należy wykonać przy użyciu szczotki (o miękkim włosiu) oraz neutralnych detergentów (pH 6-8) rozpuszczonych w ciepłej wodzie. Przepłukać czystą wodą. Ponadto zalecamy ogólne czyszczenie od czasu do czasu przy użyciu detergentów, które można rozcieńczyć w wodzie przy wyższym stężeniu, a następnie przepłukać czystą wodą. Należy unikać nagromadzenia plam, szczególnie osadów olejowych z rozprysków w kuchni oraz pozostałości mydła i szamponu w łazienkach.



FLOORING SYSTEMS