

Forbo Underlay Acoustic – Akustikunderlag

2022-06-15

Teknisk information

Forbo Underlay Acoustic är ett 2 mm tjockt glasfiberarmerat akustikunderlag av pvc. Produkten är avsett att läggas under Forbo Floorings plast och linoleumgolv där man har behov av högre stegljudsdämpning. Produkten ger därför en ökad valfrihet när golvbeläggning skall väljas. Forbos kompakta projektvinyl och linoleumgolv ger i kombination med Underlay acoustic en stegljudsförbättring - ΔL_w - på 18 dB på betong-bjälklag, samt en trumljudsreduktion på ca 13 dB. Underlay acoustic kombinerat med Forbos projektvinyl och linoleummattor håller brandklass Cfl-s1
Levereras som rullvara.

Användningsområden

Avsedd för torra utrymmen i bostäder och offentlig miljö.
Vid kontorsstolar på hjul skall stolsunderlägg användas.

Rullängd	EN 426	35 lm
Rullbredd	EN 426	2 m
Tjocklek	EN 428	2 mm
Vikt	EN 430	1,2 kg/m ²
Stegljudsdämpning	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 18$ dB
Trumljudsreduktion	SIS-TR 15:2008	$\Delta L_{new} = ca 13$ dB
Intryckstålighet	EN 433	< 0,30 mm
Brandklass	EN 13501-1	Cfls1

Forbo Flooring AB – August Barks Gata 26, 421 32 Västra Frölunda
Tel. +46 (0)31 89 20 00 - Email: info.sweden@forbo.com - www.forbo.se