











## Forbo Click-Unterlagsmatte

	Gesamtstärke	DIN EN 823	1,50 mm
	Flächengewicht		1.500 g/m <sup>2</sup>
	Bahnenlänge	DIN EN 822	10 m
	Bahnenbreite	DIN EN 822	100 cm
	Trittschallverminderung	DIN EN 10140	11 dB
	Schallabsorption	EPLF Norm WD 021029-5	6%
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,01 m <sup>2</sup> K/W
	Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1
	Druckfestigkeit	DIN EN 826	max. 42 t/m <sup>2</sup>
	Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN EN 12086	< 75 m
	Kenncode des Produkttyps	EN 14041	020010035-DoP-312

### Forbo Click-Unterlagsmatte

Für die Verlegung empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz der Forbo Click-Unterlagsmatte. Sie wurde speziell als Antirutsch- und Akustikunterlage für den Einsatz unter Novilon Design Click entwickelt und bietet viele Vorteile:

- Ausgleich von geringen Unebenheiten im Untergrund (z.B. bei Verlegung auf keramischen Fliesen, Holzböden, etc.)
- Verbesserung der Trittschallverminderung auf 11 dB
- Steigerung des Begehkomforts



Forbo behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter:

**Deutschland:** +49 (0) 52 51-18 03-213 **Österreich:** +43 (0) 13 30 92 04 **Schweiz:** +41 (0) 91 850 01 11