

Sarlon 15dB Canyon preenche os requisitos das normas EN 14041 e EN 651

		sarlon 15 dB canyon
	Espessura total	EN 428 (ISO 24346) 2.6 mm
	Espessura da camada de desgaste	EN 429 (ISO 24340) 0.70 mm
	Peso total	EN 430 (ISO 23997) 2,700 g/m ²
	Redução do impacto sonoro	EN ISO 717-2 $\Delta L_w = 15 \text{ dB}$
	Impacto sonoro 'in-room'	NF S 31-074 $L_{n,e,w} < 65 \text{ dB}$, Classe A
	Absorção do som	EN ISO 354 EN ISO 11654 $\alpha_w = \pm 0,05$
	Ponçoamento residual (valor máximo obtido)	EN 433 (ISO 24343-1) 0.07 mm 0.05 mm $\leq 0.20 \text{ mm}$
	Valor médio obtido	
	Exigência da norma	
	Resistência ao escorregamento	DIN 51130 R10
	Resistência à Abrasão	EN 660-2 (ISO 24338) T
	Especificações	EN 651 (ISO 11638) 34
	Tráfego comercial	EN 685 (ISO 10874) 42
	Tráfego industrial	EN 685 (ISO 10874) Rolos
	Embalagem	25 ml
	Comprimento do rolo	EN 426 (ISO 24341) 2 m
	Largura do rolo	EN 426 (ISO 24341) Sim
	Resistência a cadeiras de rodas	EN 425 (ISO 4918) de acordo
	Resistência às marcas do mobiliário	EN 424 (ISO 16581) $< 0.10 \%$
	Estabilidade dimensional	EN 434 (ISO 23999) $\leq 0.40 \%$
	Exigência da norma	
	Resistência à luz	EN ISO 105-B02 7
	Exigência da norma	
	Resistência aos químicos	EN 423 (ISO 26987) ≥ 6
	Tratamento de superfície	Boa
Emissões no ar interior : TVOC* a 28 dias		NF EN ISO 16000 (ISO 10580) PUR
		$< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$

